



TOSHIBA Leading Innovation >>>




2014 / 15



LIGHT COMMERCIAL
KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ





Kvalita především

Základní filozofií výrobce zařízení TOSHIBA je neustálé zvyšování kvality a hledání, a aplikace nových inovací. Z této filozofie vychází produktová řada výrobků „Light Commercial“, vlajková loď produktů TOSHIBA, přinášející skvělý ekonomický aspekt - výhodu rychlé návratnosti investic při pořízení klimatizace.

TOSHIBA používá ve svých produktech nejmodernější a nejkvalitnější komponenty a proto dosahuje s touto strategií výrazných úspěchů. Od roku 1975 se vyrábí klimatizační zařízení TOSHIBA v továrnách v Japonsku (Fujii) a v Thajsku (Bangkok). Oba výrobní závody jsou certifikovány podle mezinárodních standardů kvality ISO 14001/ ISO 9001.

Výrobky splňují všechny příslušné normy EU: tato skutečnost je doložena CE certifikací a uvedením loga na typovém štítku zařízení.

Nedílným důkazem kvality výroby a parametrů zařízení je deklarace parametrů dle standardů normy EUROVENT. Použití tohoto standardu potvrzuje správnost uváděných technických dat a ochraňuje zájmy uživatelů. Splnění požadavků směrnice EU 2002/95/ES o omezení používání nebezpečných látek (ROHS) je u zařízení TOSHIBA naprostou samozřejmostí.

Parametry klimatizačních zařízení TOSHIBA výrazně převyšují požadavky nařízení EU o ECOdesignu, podle kterého musí zařízení do výkonu 12 kW splňovat přísná kritéria z hlediska účinnosti a hlučnosti.

Důvěřujte kvalitě klimatizačních zařízení TOSHIBA. Přináší Vám jí nejen precizní výroba a kvalita distributorů, ale též odbornost instalacní firmy.

- 100 % Invertorová technologie
- Vysoká hospodárnost provozu
- Chladivo R410A
- Jednoduchá instalace

- Úsporný provoz chlazení a topení
- Maximální spolehlivost
- Nepřetržitý provoz bez omezení
- Single-Split nebo jako Multi-kombinace



Vývoj v zájmu člověka a ochrany životního prostředí

Již více než 65 let investuje TOSHIBA do výzkumu a vývoje inovativních klimatizačních systémů. TOSHIBA jako vynálezce invertoru a technologický leader neustále nalézá nová a pokrokovější řešení, která více a více chrání životní prostředí a přírodu okolo nás.

Díky své filozofii již dávno před tím, než bylo zákonnémi prostředky nařízeno, vyráběla TOSHIBA zařízení, která nepoškozovala životní prostředí.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Při správné instalaci zařízení se do ovzduší z hermeticky uzavřeného okruhu nedostávají žádné látky poškozující životní prostředí nebo ozonovou vrstvu.


Pro maximální ochranu naší planety klimatizační zařízení TOSHIBA používají chladivo R410A, které má nejen vysokou účinnost, ale hlavně nepoškozuje ozónovou vrstvu země.

TOSHIBA splňuje všechna kritéria Kjótského protokolu

Podle nového nařízení EU o ECOdesignu je účinnost klimatizačních zařízení do 12 kW výkonu nově udávaná koeficienty **SEER** a **SCOP**. Tyto koeficienty výrazně zohledňují provoz při částečném zatížení (cca 90 % celkové doby provozu zařízení). Hodnoty nových koeficientů sezonní účinnosti provozu daleko více odpovídají skutečnému provozu.

Všechna zařízení TOSHIBA plně splňují kritéria „Nařízení EU o Ekodesignu“.

Základní hodnoty sezonné účinnosti jsou uvedeny v technické a obchodní dokumentaci. Kompletní přehled údajů všech zařízení je zveřejněn na webových stránkách: <http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu> nebo www.toshiba-aircondition.com.



Nové energetické štítky uvádějí třídu energetické účinnosti, hodnoty akustického výkonu a koeficienty sezonné účinnosti chlazení a topení SEER a SCOP. U koeficientu režimu topení SCOP mají výrobci možnost zvolit teplotu, při které zařízení právě pokrývá plný požadovaný výkon. Tato teplota musí být v rozmezí od -10°C do +2°C, což je široká oblast. Z toho plyne, že porovnávat hodnotu koeficientu účinnosti SCOP je tedy možné pouze u zařízení, která mají tuto výpočtovou teplotu stejnou.

Chlazení a topení se zařízením TOSHIBA: komfort po celý rok

Všechna klimatizační zařízení TOSHIBA jsou založena na nejmodernější technologii tepelného čerpadla. Díky tomu lze všechny modely používat pro vysoce účinný celoroční provoz – tedy nejen chladit, ale i topit.

Jako zdroj tepelné energie slouží venkovní vzduch, který je k dispozici vždy a všude. Správný návrh výkonu a odborná instalace „klimatizace“ Vám přináší nejen přijemný chlad v létě, ale také možnost topit v přechodném nebo zimním období – tím pádem celoroční tepelnou pohodu.



NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST

- Vysoká účinnost zařízení TOSHIBA je dána kombinací špičkových vlastností TOSHIBA invertorové technologie a TOSHIBA Twin Rotary kompresoru
- Neuvěřitelně vysoká účinnost při částečném zatížení
- Nízká spotřeba energie – nízké provozní náklady

NEJVYŠŠÍ KOMFORT


- Chlazení - topení - odvlhčování: maximální pohoda získaná stiskem jednoho tlačítka
- Lokální, skupinové nebo centrální řízení
- Jednoduchá a variabilní instalace – do nových i stávajících interiérů, dle potřeby

OCHRANA PŘÍRODY

- Nízká spotřeba energie díky invertorové technologii v režimu topení i chlazení
- Bez škodlivých emisí a negativních vlivů na životní prostředí
- Zdrojem tepla je dostupný venkovní vzduch



MONOVALENTNÍ ZDROJ TEPLA *Tepelná čerpadla vzduch - vzduch*



Špičková technologie:

TOSHIBA investuje již mnoho desetiletí do výzkumu, vývoje a aplikací invertorové technologie. Dnes můžeme s hrdostí prohlásit, že všechny klimatizace TOSHIBA jsou vybavené špičkovou invertorovou technologií, která se vyznačuje maximální spolehlivostí a nízkou spotřebou.



1 Motor - srdce kompresoru

Při konstrukci motoru byly využity ty nejnovější poznatky a technologie v oblasti mechaniky a elektroniky. Díky technologii stejnosměrného invertoru je možné spojitě regulovat výkon z rozsahu 20 - 100% jmenovitého výkonu.

2 Kompresor Twin Rotary

Dvě protilehlé kompresní komory zaručují vysokou mechanickou stabilitu a nízké vibrace. Toto unikátní a jednoduché uspořádání kompresoru se vyznačuje vynikající účinností a dlouhou životností.

PRINCIP INVERTORU

Moderní klimatizační zařízení již nereguluje teplotu v prostoru pouhým spínáním a vypínáním kompresoru, ale přímo řídí svůj okamžitý výkon pomocí invertorové technologie. Výkon kompresoru je díky moderní elektronice regulován pomocí změny frekvence a velikosti napájecího napětí.

Invertorová technologie TOSHIBA umožňuje spojitou a bezztrátovou regulaci otáček kompresoru přesně podle okamžitého požadavku na výkon. Tak zařízení pracuje pouze s takovým chladicím, nebo topným výkonem, který přesně zajíšťuje požadovanou teplotu a nedochází k žádným energetickým ztrátám.

KOMPRESOR TWIN ROTARY

Ve spojení s vlastnostmi kompresoru TOSHIBA Twin-Rotary mohou být výhody invertorové technologie ještě dále optimalizovány. Proto pouze TOSHIBA nabízí regulaci výkonu otáčkami kompresoru v širokém rozsahu od 20% do 100% jmenovitého výkonu.

Vývojové oddělení kompresorů již mnoho let věnuje pozornost vývoji a zdokonalování technologie dvojitého rotačního kompresoru TOSHIBA, jinak nazývaného Twin Rotary. Jeho srdcem jsou dvě protilehlé kompresní komory. Toto usporádání se vyznačuje vynikající účinností a dlouhou životností.


3 Separátor zkapalněného chladiva

Před kompresorem je umístěn separátor, který zabraňuje nasáti kapalného chladiva do kompresoru.

4 Uložení hřídele s vačkami

Speciální uložení ložisek a stabilizace pomocí magnetů během provozu snižuje mechanické ztráty třením na minimum.

TOSHIBA INVERTER



HYBRIDNÍ INVERTOROVÁ REGULACE


Hybridní invertorová regulace kombinuje dva základní řídící systémy regulace tak, aby bylo při nejvyšší účinnosti zařízení co nejrychleji dosaženo požadovaného teploty.

Pokud je rozdíl mezi skutečnou a požadovanou teplotou vysoký, pracuje invertor v režimu PAM, kdy zařízení běží v maximálním výkonu tak, aby bylo co nejrychleji

dosaženo požadovaného komfortu. Pokud je rozdíl teplot už malý, přepne regulace do režimu PWM, kdy zařízení pracuje při maximální účinnosti.

Mnoho jiných klimatizačních zařízení pracuje pouze s jedním z těchto provozních režimů. TOSHIBA DC invertor integruje obě tyto technologie a tím dosahuje výrazně lepších provozních parametrů.


Počáteční teplota



Při plném zatížení zařízení (velký rozdíl mezi požadovanou a skutečnou teplotou) jako např. po startu jednotky, pracuje invertor v režimu PAM, ve kterém jednotka dosahuje maximálního výkonu.

Při nízkém zatížení (malý rozdíl mezi požadovanou a skutečnou teplotou) využívá invertor režim PWM. V tomto režimu je minimální spotřeba proudu a to znamená, že zařízení vykazuje maximální účinnost a minimální spotřebu energie.

Průběh regulovaného napětí



LIGHT COMMERCIAL

Výkon, účinnost, spolehlivost

Produktová řada „Light commercial“ od Toshiba, to jsou špičkově navržené klimatizační systémy, které splňují ty nejvyšší nároky. Zařízení, navržená precizně a naprosto

bez kompromisů, která již mnoho let přináší zákazníkům tu nejvyšší kvalitu a účinnost provozu.

■ Nejvyšší třída účinnosti

■ Celoroční chlazení a topení

■ Kompaktní konstrukční rozměry

■ Excelentní spolehlivost

DIGITAL INVERTER

Venkovní jednotky řady „Digital Inverter“ se vyznačují velmi malými rozměry, které jsou výhodné při nutnosti instalace v omezeném prostoru. Venkovní jednotky patří mezi nejlehčí a nejkompaktnější na trhu. Zařízení jako celek přináší velmi výhodný poměr mezi výkonom a cenou.



SUPER DIGITAL INVERTER

Ten kdo chce jen to nejlepší, může zvolit venkovní jednotku z řady „Super Digital Inverter“. Excelentní výkon při vysoké účinnosti, možnost maximální délky rozvodů chladiva nebo schopnost provozu chlazení a topení při až extrémních vnějších podmínkách dělají z této série absolutního šampiona této třídy na trhu.





DIGITAL INVERTER BIG

Řada produktů „Digital Inverter BIG“ je vynikajícím řešením pro klimatizaci velkých prostorů nebo tam, kde je ve velkém prostoru požadována stejná teplota, tj. jedna teplotní zóna. Díky možnosti napojení více menších vnitřních jednotek na jednu silnější venkovní jednotku při jejich společném provozu se dosáhne optimálního provedení prostoru a tím i maximálního komfortu.



DIGITAL INVERTER



Digital Inverter

Kompaktní, lehké, s vysokou účinností

Kompaktní rozměry, spolehlivost a cenově výhodné řešení klimatizace

- Velmi dobrá účinnost s koeficientem až 3,9
- Vysoká účinnost při částečném zatížení, ve kterém zařízení pracuje po většinu provozní doby
- TOSHIBA DC Hybrid Invertor s inteligentním řízením v režimu PWM a PAM
- Twin Rotary rotační kompresor s maximální účinností
- Lehké a kompaktní provedení
- Single-Split nebo zapojení kombinace Twin nebo Triple


Ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí

- Invertorové řízení snižuje spotřebu energie - zařízení dává přesně takový výkon, který je potřeba
- Žádné prachové emise do ovzduší
- Žádné emise CO₂
- Ekologické chladivo R410A
- V režimu topení je zdrojem tepla vzduch

Vysoká flexibilita instalace

- Všechny modely jsou ve verzi tepelného čerpadla a určeny a vybaveny pro celoroční provoz (chlazení, topení)
- Kompaktní rozměry umožňují instalaci i při prostorově omezených podmínkách
- Nízká hmotnost: jednotky Digital Inverter patří ve své kategorii k nejlehčím na trhu
- Délka rozvodů až 50 m a převýšení až 30 m
- Určeno pro plný celoroční provoz (inteligentní řízení ventilátorů venkovních jednotek a vyhřívání těla kompresoru přes vinutí motoru)
- Rozsah provozních teplot:
 - Chlazení: venkovní teplota - 15 °C až + 46 °C, při použití ochrany proti větru je možné zařízení používat i při nižších teplotách
 - Topení: venkovní teplota - 20 °C až + 15 °C





SUPER
DIGITAL INVERTER



Super Digital Inverter

Maximální účinnost při chlazení i při topení

Zaměřeno na maximálně úsporný provoz a bezkonkurenčně nejvyšší spolehlivost

- Absolutně nejnižší spotřeba s koeficientem účinnosti až 4,8
- Špičková účinnost v oblasti částečného zatížení, kdy je minimální frekvence otáček kompresoru až 10 Hz
- TOSHIBA DC Hybrid Invertor s inteligentním řízením v režimu PWM a PAM
- Twin Rotary rotační kompresor s nejvyšší účinností
- Maximální spolehlivost provozu
- Single-Split nebo zapojení kombinace Twin nebo Triple

Vysoká flexibilita instalace

- Všechny modely jsou ve verzi tepelného čerpadla a jsou určeny a vybaveny pro celoroční provoz (chlazení, topení) při nejvyšší účinnosti
- Délka rozvodů až 75 m a převýšení až 50 m
- Určeno pro plný celoroční provoz (inteligentní řízení ventilátorů venkovních jednotek a vyhřívání těla kompresoru přes vinutí motoru)
- Rozsah provozních teplot:
Chlazení: venkovní teplota - 15 °C až + 43 °C, při použití ochrany proti větru je možné zařízení používat i při nižších teplotách
Topení: venkovní teplota - 20 °C až + 15 °C

Ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí

- Invertorové řízení snižuje spotřebu energie - zařízení dává přesně takový výkon, který je potřeba
- Žádné prachové emise do ovzduší
- Žádné emise CO₂
- Ekologické chladivo R410A
- V režimu topení je zdrojem tepla vzduch





Digital Inverter BIG

Výhodné kombinace vnitřních jednotek

Vysoký výkon při potřebě více vnitřních jednotek

- Vysoká účinnost
- Velmi dobrá účinnost při částečném zatížení, které při provozu zařízení převažuje
- TOSHIBA DC Hybrid Inverter s inteligentním řízením v režimu PWM a PAM
- Twin Rotary rotační kompresor s maximální účinností
- Maximální spolehlivost
- Single-Split nebo zapojení kombinace Twin, Triple nebo Double Twin (Quattro)

Ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí

- Invertorové řízení snižuje spotřebu energie - zařízení dává přesně takový výkon, který je potřeba
- Žádné prachové emise do ovzduší
- Žádné emise CO₂
- Ekologické chladivo R410A
- V režimu topení je zdrojem tepla vzduch

Možnosti instalace

- Všechny modely jsou ve verzi tepelného čerpadla a jsou určeny a vybaveny pro celoroční provoz (chlazení, topení)
- Na jednu venkovní jednotku RAV Digital Inverter BIG je možné napojit až čtyři vnitřní jednotky; všechny vnitřní jednotky musí být stejného typu a výkonu
- Optimální, investičně úsporné řešení pro klimatizaci velkých prostorů kde je ve velkém prostoru požadována stejná teplota, tj. jedna teplotní zóna
- Délka potrubí až 70 m
- Rozsah provozních teplot:
Chlazení: venkovní teplota - 15 °C až + 46 °C, při použití ochrany proti větru je možné zařízení používat i při nižších teplotách
Topení: venkovní teplota - 20 °C až + 15 °C



LIGHT COMMERCIAL

Vnitřní jednotky




Široká nabídka různých provedení vnitřních jednotek TOSHIBA umožňuje splnit veškeré požadavky i velmi náročných uživatelů a každého interiéru.

Podle podmínek a možností instalace lze vybírat z nástěnných a podstropních jednotek, které se vyznačují velmi snadnou instalací. Skrytou instalaci a obzvláště tichý provoz přináší mezistropní a kazetové jednotky, které nenarušují interiér místnosti a diskrétně přináší optimální a zdravé prostředí – tyto jednotky uspokojí i ty nejnáročnější uživatele.

Veškeré vnitřní jednotky jsou podle výkonu kompatibilní s venkovními jednotkami řady Digital Inverter nebo Super Digital Inverter. Při potřebě vyššího výkonu a použití zapojení typu Twin, Triple nebo Double Twin je možné s výhodou použít venkovní jednotku Digital Inverter BIG.

Mimo designu, účinnosti a vysoké spolehlivosti hrají velmi důležitou roli i široké možnosti volby ovládání zařízení. Široká nabídka různých ovladačů a řídících modulů vnitřních a venkovních jednotek umožňuje individuální volbu typu řízení – od lokálního ovladače, přes centrální řízení nebo případně napojení na vyšší řídicí systémy budov – systémy BMS.

Všechny jednotky do výkonu 12 kW odpovídají požadavkům „Nařízení EU o ECO-designu“ a splňují všechny jeho požadavky kladěné na účinnost a hlučnost zařízení.



Vnitřní jednotky: základní přehled

Nástěnné jednotky



Díky jednoduché montáži a vysoké flexibilitě je možné použít tyto jednotky pro nejrůznější aplikace.

Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big

Podstropní jednotky



Podstropní jednotka s výdechem vzduchu podél stropu zajistí přirozené rozložení teploty v prostoru a optimální klima v místnosti.

Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big

Kazetové 4-cestné jednotky



Kazetové jednotky mají výhodu v ukrytí celého těla jednotky v mezistropu, viditelný je pouze spodní panel. Upravený vzduch je vyfukován do 4 směrů a tím je dosažena rovnoměrná teplota a distribuce vzduchu po celé ploše místnosti.

Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big

Kazetové kompaktní 60x60 4-cestné jednotky



Tyto kazetové jednotky jsou svými rozměry korpusu určeny do klasických rastrových podhledů 60x60cm. Pomocí 4 výdechů s lamelami zajistí dokonalou distribuci vzduchu v místnosti.

Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big

Mezistropní jednotky



Jednotky jsou určeny pro maximálně skrytou instalaci v podhledu, kdy zůstanou vidět jen sací a výdechové mřížky. Použití více výdechů vzduchu umožnuje rovnoměrné rozložení teploty v celém prostoru.

Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big



Nízké mezistropní jednotky



Při omezeném prostoru nebo malé výšce mezistropu nad podhledem je ideální volbou nízká jednotka s výškou pouhých 21 cm.

Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big

Vysokotlaké mezistropní jednotky



Pro dlouhé rozvody vzduchu v rozsáhlých objektech může být nutností velký výkon stejně jako vysoký externí statický tlak, kterým tyto jednotky disponují.

Digital Inverter Big

Dveřní clony



Vzduchové clony tvoří proudem vzduchu bariéru proti vnikání studeného venkovního vzduchu do místnosti. Instalace dveřní clony lze doporučit v případě, kdy jsou vstupní dveře neustále otevřené, nebo pokud se jedná o automatické dveře s velmi častým otevíráním.

Digital Inverter, Super Digital Inverter

Přímý výpar pro vzduchotechniku



Tyto DX-kity umožňují jednoduché napojení běžných výměníků vzduchotechnických jednotek na venkovní jednotky série Digital Inverter, Super Digital Inverter a Digital Inverter BIG.

Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big

RAV nástenná jednotka Digital Inverter

Technická data tepelné čerpadlo

Vnitřní jednotka	RAV-SM566KRT-E	RAV-SM806KRT-E
Venkovní jednotka	RAV-SM564ATP-E	RAV-SM804ATP-E
Chladicí výkon (jmenovitý) kW	5,00	6,70
Chladicí výkon (rozsah) kW	1,50 - 5,60	1,50 - 7,00
Elektrický příkon kW	0,40 - 1,86	0,50 - 2,85
EER	3,01	2,83
SEER	5,77	5,62
Pdesignc	5,00	6,70
Energetická třída	A+	A+
Rozsah provozních venkovních teplot °C	-15 - +46	-15 - +46
Topný výkon kW	5,60	8,00
Topný výkon (rozsah) kW	1,50 - 6,30	1,50 - 9,00
Elektrický příkon kW	0,40 - 2,40	0,50 - 3,46
COP	3,41	4,01
SCOP	4,00	3,83
Pdesignh	4,40	6,30
Energetická třída	A+	A+
Rozsah provozních venkovních teplot °C	-15 - +15	-15 - +15
Vnitřní jednotka	RAV-SM566KRT-E	RAV-SM806KRT-E
Průtok vzduchu * m³/h	840	1020
Hlídina akustického tlaku ** dB(A)	42/36	47/36
Hlídina akustického výkonu dB(A)	57	62
Rozměry (V × Š × H) mm	320 × 1050 × 228	320 × 1050 × 228
Hmotnost kg	12	12
Venkovní jednotka	RAV-SM564ATP-E	RAV-SM804ATP-E
Průtok vzduchu * m³/h	2400	2700
Hlídina akustického tlaku dB(A)	46/48	48/52
Hlídina akustického výkonu dB(A)	63/65	65/69
Průměr připojení plyn / kapalina Zoll	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8
Typ kompresoru	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY
Min. délka potrubí m	5	5
Max. délka potrubí m	30	30
Max. převýšení m	30	30
El. připojení V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
El. jištění A	13	16
Rozměry (V × Š × H) mm	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290
Hmotnost kg	40	44

RAV nástenná jednotka Super Digital Inverter

Technická data tepelné čerpadlo

Vnitřní jednotka	RAV-SM566KRT-E	RAV-SM806KRT-E
Venkovní jednotka	RAV-SP564ATP-E	RAV-SP804ATP-E
Chladicí výkon (jmenovitý) kW	5,00	7,10
Chladicí výkon (rozsah) kW	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00
Elektrický příkon kW	0,21 - 2,05	0,30 - 2,88
EER	3,47	3,21
SEER	5,82	5,88
Pdesignc	5,00	7,10
Energetická třída	A+	A
Rozsah provozních venkovních teplot °C	-15 - +43	-15 - +43
Topný výkon kW	5,60	8,00
Topný výkon (rozsah) kW	0,90 - 7,30	1,30 - 10,60
Elektrický příkon kW	0,17 - 2,57	0,27 - 3,87
COP	3,73	3,42
SCOP	4,01	3,87
Pdesignh	5,80	7,00
Energetická třída	A+	A
Rozsah provozních venkovních teplot °C	-20 - +15	-20 - +15
Vnitřní jednotka	RAV-SM566KRT-E	RAV-SM806KRT-E
Průtok vzduchu * m³/h	840	1020
Hlídina akustického tlaku ** dB(A)	42/36	47/36
Hlídina akustického výkonu dB(A)	57	62
Rozměry (V × Š × H) mm	320 × 1050 × 228	320 × 1050 × 228
Hmotnost kg	12	12
Venkovní jednotka	RAV-SP564ATP-E	RAV-SP804ATP-E
Průtok vzduchu * m³/h	2400	3000
Hlídina akustického tlaku dB(A)	47/48	48/49
Hlídina akustického výkonu dB(A)	63/64	64/65
Průměr připojení plyn / kapalina Zoll	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8
Typ kompresoru	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY
Min. délka potrubí m	5	5
Max. délka potrubí m	50	50
Max. převýšení m	30	30
El. připojení V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
El. jištění A	13	16
Rozměry (V × Š × H) mm	550 × 780 × 290	890 × 900 × 320
Hmotnost kg	44	66

* Při nejvyšších otáčkách ventilátoru

** Při nejvyšších/ nejnižších otáčkách ventilátoru

● Chlazení

● Topení



Nástěnné jednotky




RAV-SM566KRT-E, RAV-SM806KRT-E

Elegantní design a široké možnosti použití

- Kompaktní, elegantní design
- Přesná regulace teploty v režimu chlazení i topení
- Tichý provoz díky odhlucňenému ventilátoru se 3 stupni výkonu
- Široká výdechová lamela zajišťuje optimální distribuci vzduchu v prostoru
- Automatický restart po výpadku napájení
- Ochrana proti promrznutí objektu: Možnost nastavení teploty 8°C v topném režimu; aktivace dálkovým ovladačem

Čistota zařízení i prostoru

- Omyvatelný prachový filtr, který kryje celý výměník vnitřní jednotky
- Samočistící funkce: aby výměník po ukončení provozu chlazení zůstal suchý, zůstává ventilátor ještě nějaký čas v provozu, aby efektivně eliminoval možný výskyt a množení plísní a bakterií



Správné nastavení směru lamely výdechu vzduchu zajistí požadovaný komfort

Možnosti ovládání a řízení

- Infra dálkový ovladač (standardní součást dodávky): Nastavení režimu provozu (chlazení, topení, odvlhčování, ventilace), teploty, pozice lamely (swing nebo fix), časovače, funkce „Hi Power“ s vysokým výkonem ventilátoru pro rychlé dosažení nastavené teploty, funkce „Comfort Sleep“ – časovač vypnutí zařízení (po 1, 3, 5, 9 hodinách), funkce „Preset“ nebo „Quiet“
- V případě potřeby je možné vnitřní jednotku ovládat pevným kabelovým ovladačem (výhoda ochrany proti odcizení, zpětného hlášení o stavu zařízení a provozu, diagnostika), týdenním časovačem, popř. centrálním ovládačem. Podle požadavku je možné napojení na okenní kontakt nebo na analogové řízení 0-10 V, modul signalizace provozu a poruchy nebo na rozhraní pro řídicí systémy BMS.

Více informací naleznete na straně 42 a 43.

Bez samočistící funkce

Vlhkost zůstává po provozu uvnitř jednotky



Se samočistící funkcí

Ventilátor po ukončení provozu vysouší vlhkost a zabraňuje tvorbě plísní



RAV podstropní jednotka Digital Inverter

Technická data tepelné čerpadlo

Vnitřní jednotka	RAV-SM567CTP-E	RAV-SM807CTP-E	RAV-SM1107CTP-E	RAV-SM1407CTP-E	RAV-SM1607CTP-E
Venkovní jednotka	RAV-SM564ATP-E	RAV-SM804ATP-E	RAV-SM1104ATP-E	RAV-SM1404ATP-E	RAV-SM1603AT-E
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW	5,00	6,90	10,00	12,10
Chladicí výkon (rozsah)	kW	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	2,60 - 12,00	2,60 - 14,00
Elektrický příkon	kW	0,29 - 1,95	0,29 - 2,76	0,60 - 4,10	0,60 - 4,71
EER		3,11	2,90	3,22	2,74
SEER		5,41	5,62	5,79	-
Pdesignc		5,00	6,90	10,00	-
Energetická třída		A	A ⁺	A ⁺	B
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	-15 - +46	-15 - +46	-15 - +46	-15 - +43
Topný výkon	kW	5,30	7,70	11,20	12,80
Topný výkon (rozsah)	kW	1,50 - 6,30	1,50 - 9,00	3,00 - 12,50	3,00 - 16,00
Elektrický příkon	kW	0,29 - 2,40	0,29 - 3,20	0,60 - 4,10	0,65 - 4,60
COP		3,90	3,62	3,81	3,73
SCOP		4,21	4,01	4,27	-
Pdesignh	kW	4,70	6,80	7,60	-
Energetická třída		A ⁺	A ⁺	A ⁺	A
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	-15 - +15	-15 - +15	-15 - +15	-15 - +15
Vnitřní jednotka	RAV-SM567CTP-E	RAV-SM807CTP-E	RAV-SM1107CTP-E	RAV-SM1407CTP-E	RAV-SM1607CTP-E
Průtok vzduchu *	m ³ /h	900	1410	1860	2040
Hlídina akustického tlaku **	dB(A)	37/28	41/29	44/32	46/35
Hlídina akustického výkonu	dB(A)	52	56	59	61
Rozměry (V × Š × H)	mm	235 × 950 × 690	235 × 1270 × 690	235 × 1586 × 690	235 × 1586 × 690
Hmotnost	kg	23	29	35	35
Venkovní jednotka	RAV-SM564ATP-E	RAV-SM804ATP-E	RAV-SM1104ATP-E	RAV-SM1404ATP-E	RAV-SM1603AT-E
Průtok vzduchu *	m ³ /h	2400	2700	4080	4200
Hlídina akustického tlaku	dB(A)	46/48	48/52	53/54	54/55
Hlídina akustického výkonu	dB(A)	63/65	65/69	70/71	70/71
Průměr připojení plyn / kapalina	Zoll	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Typ kompresoru		TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY
Min. délka potrubí	m	5	5	5	5
Max. délka potrubí	m	30	30	50	50
Max. převýšení	m	30	30	30	30
El. připojení	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
El. jistění	A	13	16	20	25
Rozměry (V × Š × H)	mm	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	890 × 900 × 320	890 × 900 × 320
Hmotnost	kg	40	44	68	68

RAV podstropní jednotka Super Digital Inverter

Technická data tepelné čerpadlo

Vnitřní jednotka	RAV-SM567CTP-E	RAV-SM807CTP-E	RAV-SM1107CTP-E	RAV-SM1107CTP-E	RAV-SM1407CTP-E	RAV-SM1407CTP-E	RAV-SM1607CTP-E
Venkovní jednotka	RAV-SP564ATP-E	RAV-SP804ATP-E	RAV-SP1104AT-E	RAV-SP1104AT-E	RAV-SP1404AT-E	RAV-SP1404AT-E	RAV-SP1604AT-E
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW	5,00	7,10	10,00	10,00	12,50	12,50
Chladicí výkon (rozsah)	kW	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	2,60 - 12,00	2,60 - 12,00	2,60 - 14,00	2,60 - 14,00
Elektrický příkon	kW	0,21 - 2,26	0,30 - 2,88	0,64 - 3,70	0,64 - 3,81	0,64 - 4,47	0,66 - 4,85
EER		3,65	3,82	4,08	4,22	3,21	3,36
SEER		5,45	6,21	6,18	6,35	-	-
Pdesignc		5,00	7,10	10,00	10,00	-	-
Energetická třída		A	A ⁺⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺	B	A
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +46
Topný výkon	kW	5,60	8,00	11,20	11,20	14,00	14,00
Topný výkon (rozsah)	kW	0,90 - 7,40	1,30 - 10,60	2,40 - 13,00	2,40 - 16,50	2,40 - 16,50	2,40 - 18,00
Elektrický příkon	kW	0,17 - 2,34	0,27 - 3,50	0,52 - 4,00	0,53 - 4,26	0,52 - 4,60	0,53 - 5,95
COP		4,38	4,17	4,69	4,43	3,87	3,93
SCOP		4,28	4,10	4,27	4,41	-	-
Pdesignh	kW	5,40	7,60	11,60	11,60	-	-
Energetická třída		A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A	A
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	-20 - +15	-20 - +15	-20 - +15	-20 - +15	-20 - +15	-20 - +15
Vnitřní jednotka	RAV-SM567CTP-E	RAV-SM807CTP-E	RAV-SM1107CTP-E	RAV-SM1107CTP-E	RAV-SM1407CTP-E	RAV-SM1407CTP-E	RAV-SM1607CTP-E
Průtok vzduchu *	m ³ /h	900	1410	1860	1860	2040	2040
Hlídina akustického tlaku **	dB(A)	37/28	41/29	44/32	44/32	46/35	46/35
Hlídina akustického výkonu	dB(A)	52	56	59	59	61	61
Rozměry (V × Š × H)	mm	235 × 950 × 690	235 × 1270 × 690	235 × 1586 × 690	235 × 1586 × 690	235 × 1586 × 690	235 × 1586 × 690
Hmotnost	kg	23	29	35	35	35	35
Venkovní jednotka	RAV-SP564ATP-E	RAV-SP804ATP-E	RAV-SP1104AT-E	RAV-SP1104AT-E	RAV-SP1404AT-E	RAV-SP1404AT-E	RAV-SP1604AT-E
Průtok vzduchu *	m ³ /h	2400	3000	6060	6060	6180	6180
Hlídina akustického tlaku	dB(A)	47/48	48/49	49/50	49/50	51/52	51/52
Hlídina akustického výkonu	dB(A)	63/64	64/65	66/67	66/67	68/69	68/69
Průměr připojení plyn / kapalina	Zoll	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Typ kompresoru		TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY
Min. délka potrubí	m	5	3	3	3	3	3
Max. délka potrubí	m	50	75	75	75	75	75
Max. převýšení	m	30	30	30	30	30	30
El. připojení	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	220-240/1/50	380-415/3/50
El. jistění	A	13	16	20	3 × 20	25	3 × 20
Rozměry (V × Š × H)	mm	550 × 780 × 290	890 × 900 × 320	1340 × 900 × 320	1340 × 900 × 320	1340 × 900 × 320	1340 × 900 × 320
Hmotnost	kg	44	66	93	95	95	95

* Při nejvyšších otáčkách ventilátoru

** Při nejvyšších/ nejnižších otáčkách ventilátoru

● Chlazení

● Topení



Podstropní jednotky



RAV-SM567CTP-E, RAV-SM807CTP-E, RAV-SM1107CTP-E, RAV-SM1407CTP-E, RAV-SM1607CTP-E

Komfortní prostředí díky přirozenému proudění vzduchu

- Nový elegantní design se zaoblenými hranami
- Vyšší účinnost díky provedení nového výměníku s ještě vyšší teplosměnnou plochou
- Tichý provoz díky odhlučněnému ventilátoru; 3 stupně výkonu/rychlosti
- Široká lamela na výdechu vzduchu zajišťuje optimální distribuci vzduchu
- Automatický restart po výpadku napájení
- Jednoduchá instalace: konzole pro zavěšení jednotky je možné osadit samostatně a vnitřní jednotku poté na ně snadno zavěsit
- Ochrana proti promrznutí objektu: možnost nastavení teploty 8°C v topném režimu; aktivace dálkovým ovladačem

Komfortní prostředí

- Vyšší vzduchový výkon (o +38% proti předchozímu modelu); snížení hlučnosti (o -9%) díky novému řešení výdechu vzduchu
- Široká lamela na výdechu vzduchu umožňuje přesné nasměrování proudu vzduchu
- Inovativní provedení ventilátoru a lepší proudění vzduchu díky vestavěné vnitřní lamele
- Perfektní cirkulace vzduchu zajistí i v režimu vytápění účinnou regulaci teploty v prostoru i nízko u podlahy

Čistota zařízení a prostoru

- Omyvatelný prachový filtr kryjící celý nasávací prostor vzduchu
- Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího ventilátoru (max. 15 % vzduchového výkonu)
- Samočisticí funkce: speciální povrch lamel výměníku zabraňuje usazování nečistot, které jsou snadno smývány kondenzátem. Aby výměník po ukončení provozu chlazení zůstal suchý, zůstává ventilátor ještě nějaký čas v provozu, aby efektivně eliminoval možný výskyt a množení plísní a bakterií

Možnosti ovládání a řízení

- Dle požadavku je možné vnitřní jednotku ovládat pevným kabelovým ovladačem (výhoda ochrany proti odcizení, zpětného hlášení a stavu zařízení a provozu, diagnostika), týdenním časovačem, případně centrálním ovládačem.
- Podle požadavku je možné napojení na okenní kontakt nebo analogové řízení 0-10 V, modul signalizace provozu a poruchy nebo na rozhraní pro vyšší řídící systémy BMS.

Více informací najeznete na straně 42 a 43.

Příslušenství


Čerpadlo kondenzátu TCB-DP31CE s výtláčnou výškou 600mm, připojovací tvarovky TCB-KP13CE, TCB-KP-23CE, externí I/O modul TCB-PCUC1E, infra-kit RBC-AX33CE.



U podstropních jednotek lze pomocí lamely na výdechu nastavit směr proudění tak, aby vzduch proudil nad zónou pohybu a pobytu osob.



Při chlazení se vzduchová lamela plynule pohybuje v horní části (mezi pozicemi 1 a 3)



Při topení se pro rychlejší dosažení topného efektu vzduchová lamela pohybuje plynule v celém rozsahu (mezi pozicemi 1 a 5).

RAV kazetová jednotka Digital Inverter

Technická data tepelné čerpadlo

Vnitřní jednotka	RAV-SM564UTP-E	RAV-SM804UTP-E	RAV-SM1104UTP-E	RAV-SM1404UTP-E	RAV-SM1604UTP-E
Venkovní jednotka	RAV-SM564ATP-E	RAV-SM804ATP-E	RAV-SM1104ATP-E	RAV-SM1404ATP-E	RAV-SM1603AT-E
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW	5,00	6,70	10,00	12,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	1,50 - 5,60	1,50 - 8,00	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20
Elektrický příkon	kW	0,26 - 1,86	0,26 - 2,60	0,60 - 4,10	0,60 - 4,71
EER		3,21	3,02	3,31	2,80
SEER		6,14	5,81	5,87	5,36
Pdesignc		5,00	6,70	10,00	-
Energetická třída		A++	A+	A+	B
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	-15 - +46	-15 - +46	-15 - +46	-15 - +43
Topný výkon	kW	5,30	7,70	11,20	12,80
Topný výkon (rozsah)	kW	1,50 - 6,30	1,50 - 9,00	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00
Elektrický příkon	kW	0,26 - 2,08	0,26 - 3,03	0,60 - 4,30	0,60 - 4,50
COP		3,90	3,62	3,82	3,76
SCOP		4,51	4,05	4,28	4,19
Pdesign	kW	4,70	6,80	8,00	8,00
Energetická třída		A+	A+	A+	B
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	-15 - +15	-15 - +15	-15 - +15	-15 - +15
Vnitřní jednotka	RAV-SM564UTP-E	RAV-SM804UTP-E	RAV-SM1104UTP-E	RAV-SM1404UTP-E	RAV-SM1604UTP-E
Průtok vzduchu *	m³/h	1050	1230	2010	2100
Hlídina akustického tlaku **	dB(A)	32/28	35/28	43/33	44/34
Hlídina akustického výkonu	dB(A)	47	50	58	59
Rozměry (V × Š × H)	mm	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	319 × 840 × 840	319 × 840 × 840
Hmotnost	kg	20 + 4,2	20 + 4,2	24 + 4,2	24 + 4,2
Venkovní jednotka	RAV-SM564ATP-E	RAV-SM804ATP-E	RAV-SM1104ATP-E	RAV-SM1404ATP-E	RAV-SM1603AT-E
Průtok vzduchu *	m³/h	2400	2700	4080	4200
Hlídina akustického tlaku	dB(A)	46/48	48/52	53/54	54/55
Hlídina akustického výkonu	dB(A)	63/65	65/69	70/71	70/71
Průměr připojení plyn / kapalina	Zoll	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Typ kompresoru		TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY
Min. délka potrubí	m	5	5	5	5
Max. délka potrubí	m	30	30	50	50
Max. převýšení	m	30	30	30	30
El. připojení	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
El. jištění	A	13	16	20	25
Rozměry (V × Š × H)	mm	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	890 × 900 × 320	890 × 900 × 320
Hmotnost	kg	40	44	68	68

RAV kazetová jednotka Super Digital Inverter

Technická data tepelné čerpadlo

Vnitřní jednotka	RAV-SM564UTP-E	RAV-SM804UTP-E	RAV-SM1104UTP-E	RAV-SM1104UTP-E	RAV-SM1404UTP-E	RAV-SM1404UTP-E	RAV-SM1604UTP-E
Venkovní jednotka	RAV-SP564ATP-E	RAV-SP804ATP-E	RAV-SP1104AT-E	RAV-SP1104AT-E	RAV-SP1404AT-E	RAV-SP1404AT-E	RAV-SP1604AT-E
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW	5,30	7,10	10,00	10,00	12,50	12,50
Chladicí výkon (rozsah)	kW	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	2,60 - 12,00	2,60 - 12,00	2,60 - 14,00	2,60 - 14,00
Elektrický příkon	kW	0,20 - 1,95	0,30 - 2,52	0,64 - 3,60	0,64 - 3,60	0,64 - 4,40	0,66 - 4,40
EER		3,61	3,82	4,52	4,22	3,96	3,61
SEER		6,17	6,39	6,60	6,57	-	-
Pdesignc		5,30	7,10	10,00	10,00	-	-
Energetická třída		A++	A++	A++	A++	A	B
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +46
Topný výkon	kW	5,60	8,00	11,20	11,20	14,00	14,00
Topný výkon (rozsah)	kW	0,90 - 8,10	1,30 - 11,30	2,40 - 13,00	2,40 - 15,60	2,40 - 16,50	2,40 - 18,00
Elektrický příkon	kW	0,15 - 2,40	0,25 - 3,52	0,52 - 4,20	0,53 - 4,30	0,52 - 4,50	0,53 - 5,50
COP		4,63	4,19	4,79	4,63	4,36	4,09
SCOP		4,58	4,19	4,28	4,28	-	-
Pdesign	kW	5,40	7,60	11,60	11,60	-	-
Energetická třída		A+	A+	A+	A+	A	A
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	-20 - +15	-20 - +15	-20 - +15	-20 - +15	-20 - +15	-20 - +15
Vnitřní jednotka	RAV-SM564UTP-E	RAV-SM804UTP-E	RAV-SM1104UTP-E	RAV-SM1104UTP-E	RAV-SM1404UTP-E	RAV-SM1404UTP-E	RAV-SM1604UTP-E
Průtok vzduchu *	m³/h	1050	1230	2010	2010	2100	2100
Hlídina akustického tlaku **	dB(A)	32/28	35/28	43/33	43/33	44/34	44/34
Hlídina akustického výkonu	dB(A)	47	50	58	58	59	59
Rozměry (V × Š × H)	mm	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	319 × 840 × 840	319 × 840 × 840	319 × 840 × 840	319 × 840 × 840
Hmotnost	kg	20 + 4,2	20 + 4,2	24 + 4,2	24 + 4,2	24 + 4,2	24 + 4,2
Venkovní jednotka	RAV-SP564ATP-E	RAV-SP804ATP-E	RAV-SP1104AT-E	RAV-SP1104AT-E	RAV-SP1404AT-E	RAV-SP1404AT-E	RAV-SP1604AT-E
Průtok vzduchu *	m³/h	2400	3000	6060	6060	6180	6180
Hlídina akustického tlaku	dB(A)	47/48	48/49	49/50	49/50	51/52	51/52
Hlídina akustického výkonu	dB(A)	63/64	64/65	66/67	66/67	68/69	68/69
Průměr připojení plyn / kapalina	Zoll	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Typ kompresoru		TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY
Min. délka potrubí	m	5	5	3	3	3	3
Max. délka potrubí	m	50	50	75	75	75	75
Max. převýšení	m	30	30	30	30	30	30
El. připojení	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	220-240/1/50	380-415/3/50
El. jištění	A	13	16	20	3 × 20	25	3 × 20
Rozměry (V × Š × H)	mm	550 × 780 × 290	890 × 900 × 320	1340 × 900 × 320	1340 × 900 × 320	1340 × 900 × 320	1340 × 900 × 320
Hmotnost	kg	44	66	93	95	93	95

* Při nejvyšších otáčkách ventilátoru

** Při nejvyšších/ nejnižších otáčkách ventilátoru

RBC-U31PGP(W)-E panel pro široký proud vzduchu
RBC-U31PGSP(W)-E panel pro přímý proud vzduchu

● Chlazení

● Topení



Kazetové 4-cestné jednotky



RAV-SM564UTP-E, RAV-SM804UTP-E, RAV-SM1104UTP-E, RAV-SM1404UTP-E, RAV-SM1604UTP-E

Nejúspornější provedení klimatizace a vynikající distribuce vzduchu

- Nadčasový design krycích panelů ve dvou variantách; podle požadavku na úzký, přímý, nebo široký výdech vzduchu
- Nezávislý pohon každé lamely: 4 motory ovládají nastavení každé lamely a tím směr výdechu vzduchu. Umožňují buď současný nebo postupný kývavý pohyb lamer (v režimu topení) nebo kývavý pohyb křížem přes panel (v režimu chlazení)
- Snadná instalace do podhledu díky nízké výšce jednotky 256, resp. 319 mm.
- Automatický restart po výpadku napájení
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlačnou výškou až 850 mm
- Ochrana proti promrznutí objektu: Možnost nastavení teploty 8°C v topném režimu; aktivace dálkovým ovladačem

Komfortní prostředí

- Tichý provoz díky odhlučněnému turbo axiálnímu ventilátoru se 3 stupni výkonu; hlučnost pouze 28 dB(A) (jednotky 5 a 7 kW)
- Přesná regulace teploty
- Krycí panel lze snadno sejmout a vyčistit

Čistota zařízení a prostoru

- Omyvatelný prachový filtr kryjící celý nasávací prostor vzduchu
- Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího ventilátoru (max. 20 % vzduchového výkonu)
- Samočisticí funkce: aby výměník po ukončení provozu chlazení zůstal suchý, zůstává ventilátor ještě nějaký čas v provozu, aby efektivně eliminoval možný výskyt a množení plísni a bakterií
- Desinfekce a eliminace nepříjemných pachů: pomocí Ag+ iontová kapsle v zátce vaný kondenzátu

Možnosti ovládání a řízení

- Dle požadavku je možné vnitřní jednotku ovládat pevným kabelovým ovladačem (výhoda ochrany proti odcizení, zpětného hlášení a stavu zařízení a provozu, diagnostika), týdenním časovačem, případně centrálním ovládačem.
- Podle požadavku je možné napojení na okenní kontakt nebo analogové řízení 0-10 V, modul signalizace provozu a poruchy nebo na rozhraní pro vyšší řídící systémy BMS.

Více informací naleznete na straně 42 a 43.



Panel RBC-U31PGP(W)-E
speciální uspořádání lamer s výdechem vzduchu po celém obvodu exkluzivně u Toshiba



Panel RBC-U31PGSP(W)-E
uspořádání lamer s přímým výdechem vzduchu

RAV kompaktní kazeta 60 × 60 Digital Inverter

Vnitřní jednotka		RAV-SM564MUT-E
Venkovní jednotka		RAV-SM564ATP-E
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW	● 5,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	● 1,50 - 5,60
Elektrický příkon	kW	● 0,30 - 1,86
EER		● 3,03
SEER		● 5,48
Pdesignc		● 5,00
Energetická třída		● A
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	● -15 - +46
Topný výkon	kW	● 5,30
Topný výkon (rozsah)	kW	● 1,50 - 6,30
Elektrický příkon	kW	● 0,30 - 2,40
COP		● 3,49
SCOP		● 4,16
Pdesignh	kW	● 4,40
Energetická třída		● A+
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	● -15 - +15

Vnitřní jednotka		RAV-SM564MUT-E
Průtok vzduchu *	m³/h	798
Hladina akustického tlaku **	dB(A)	43/34
Hladina akustického výkonu	dB(A)	58
Rozměry (V × Š × H)	mm	268 × 575 × 575
Hmotnost	kg	16+3

Venkovní jednotka		RAV-SM564ATP-E
Průtok vzduchu *	m³/h	2400
Hladina akustického tlaku	dB(A) ● ●	46/48
Hladina akustického výkonu	dB(A) ● ●	63/65
Průměr připojení plyn / kapalina	Zoll	1/2 - 1/4
Typ kompresoru		TWIN ROTARY
Min. délka potrubí	m	5
Max. délka potrubí	m	30
Max. převýšení	m	30
El. připojení	V/Ph/Hz	220-240/1/50
El. jištění	A	13
Rozměry (V × Š × H)	mm	550 × 780 × 290
Hmotnost	kg	40

* Při nejvyšších otáčkách ventilátoru

** Při nejvyšších/ nejnižších otáčkách ventilátoru

● Chlazení ● Topení

RAV kompaktní kazeta 60 × 60 Super Digital Inverter

Vnitřní jednotka		RAV-SM564MUT-E
Venkovní jednotka		RAV-SP564ATP-E
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW	● 5,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	● 1,20 - 5,60
Elektrický příkon	kW	● 0,21 - 2,29
EER		● 3,21
SEER		● 5,61
Pdesignc		● 5,00
Energetická třída		● A+
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	● -15 - +43
Topný výkon	kW	● 5,60
Topný výkon (rozsah)	kW	● 0,90 - 7,40
Elektrický příkon	kW	● 0,17 - 2,37
COP		● 3,64
SCOP		● 4,20
Pdesignh	kW	● 5,40
Energetická třída		● A+
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	● -20 - +15

Vnitřní jednotka		RAV-SM564MUT-E
Průtok vzduchu *	m³/h	798
Hladina akustického tlaku **	dB(A)	43/34
Hladina akustického výkonu	dB(A)	58
Rozměry (V × Š × H)	mm	268 × 575 × 575
Hmotnost	kg	16+3

Venkovní jednotka		RAV-SP564ATP-E
Průtok vzduchu *	m³/h	2400
Hladina akustického tlaku	dB(A) ● ●	47/48
Hladina akustického výkonu	dB(A) ● ●	63/64
Průměr připojení plyn / kapalina	Zoll	1/2 - 1/4
Typ kompresoru		TWIN ROTARY
Min. délka potrubí	m	5
Max. délka potrubí	m	50
Max. převýšení	m	30
El. připojení	V/Ph/Hz	220-240/1/50
El. jištění	A	13
Rozměry (V × Š × H)	mm	550 × 780 × 290
Hmotnost	kg	44

RBC-UM11PG(W)-E



Kazetové jednotky 4-cestné 60 x 60



RAV-SM564MUT-E

Perfektní řešení pro všechny Euro-rastrové podhledy

- Moderní elegantní design se čtyřmi výdechy, ideální pro vestavbu do rastrových podhledů
- Kompaktní rozměry korpusu: 575 x 575 mm
- Rozměry krycího panelu 700 x 700 mm
- Výška jednotky pouze 268 mm
- Automatický restart po výpadku napájení
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlačnou výškou až 850 mm
- Ochrana proti promrznutí objektu: Možnost nastavení teploty 8°C v topném režimu; aktivace dálkovým ovladačem

Komfortní prostředí

- Tichý provoz díky odhlucňenému ventilátoru se 3 stupni výkonu
- Čtyři výdechy vzduchu s lamelami pro optimální distribuci vzduchu v prostoru (až dva výdechy lze zaslepit)
- Tvarově upravené výdechy vzduchu zabraňují usazování prachu na podhledu v okolí jednotky
- Přesná regulace teploty
- Krycí panel lze snadno sejmout a vyčistit

Čistota vzduchu a prostoru

- Omyvatelný prachový filtr kryjící celý nasávací prostor vzduchu
- Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího ventilátoru (max. 15 % vzduchového výkonu)
- Samočisticí funkce:
aby výměník po ukončení provozu chlazení zůstal suchý, zůstává ventilátor ještě nějaký čas v provozu, aby efektivně eliminoval možný výskyt a množení plísní a bakterií

Možnosti ovládání a řízení

- Dle požadavku je možné vnitřní jednotku ovládat pevným kabelovým ovladačem (výhoda ochrany proti odcizení, zpětného hlášení a stavu zařízení a provozu, diagnostika), týdenním časovačem, případně centrálním ovládačem.
- Podle požadavku je možné napojení na okenní kontakt nebo analogové řízení 0-10 V, modul signalizace provozu a poruchy nebo na rozhraní pro vyšší řídící systémy BMS.

Více informací naleznete na straně 42 a 43.



RAV mezistropní jednotka Digital Inverter

Technická data tepelné čerpadlo

Vnitřní jednotka	RAV-SM566BTP-E	RAV-SM806BTP-E	RAV-SM1106BTP-E	RAV-SM1406BTP-E	RAV-SM1606BTP-E
Venkovní jednotka	RAV-SM564ATP-E	RAV-SM804ATP-E	RAV-SM1104ATP-E	RAV-SM1404ATP-E	RAV-SM1603AT-E
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW	5,00	6,70	10,00	12,10
Chladicí výkon (rozsah)	kW	1,50 - 5,60	1,50 - 7,40	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20
Elektrický příkon	kW	0,31 - 2,05	0,31 - 2,76	0,60 - 4,50	0,60 - 4,71
EER		2,73	2,82	3,18	2,74
SEER		4,80	5,04	5,03	-
Pdesignc		5,00	6,70	10,00	-
Energetická třída		B	B	D	D
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	-15 - +46	-15 - +46	-15 - +46	-15 - +43
Topný výkon	kW	5,30	7,70	11,20	12,80
Topný výkon (rozsah)	kW	1,50 - 6,30	1,50 - 9,00	3,00 - 12,50	3,00 - 16,00
Elektrický příkon	kW	0,31 - 2,47	0,31 - 3,18	0,60 - 4,00	0,60 - 4,55
COP		3,27	3,32	3,75	3,61
SCOP		3,98	3,83	4,14	-
Pdesignh	kW	4,40	6,70	7,60	-
Energetická třída		A	A	A+	C
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	-15 - +15	-15 - +15	-15 - +15	-15 - +15

Vnitřní jednotka	RAV-SM566BTP-E	RAV-SM806BTP-E	RAV-SM1106BTP-E	RAV-SM1406BTP-E	RAV-SM1606BTP-E
Průtok vzduchu *	m³/h	800	1200	2100	2100
max. externí tlak	Pa	120	120	120	120
Hladina akustického tlaku **	dB(A)	33/25	34/26	40/33	40/33
Hladina akustického výkonu	dB(A)	48	49	55	55
Rozměry (V × Š × H)	mm	275 × 700 × 750	275 × 1000 × 750	275 × 1400 × 750	275 × 1400 × 750
Hmotnost	kg	23	30	40	40

Venkovní jednotka	RAV-SM564ATP-E	RAV-SM804ATP-E	RAV-SM1104ATP-E	RAV-SM1404ATP-E	RAV-SM1603AT-E
Průtok vzduchu *	m³/h	2400	2700	4080	4200
Hladina akustického tlaku	dB(A)	46/48	48/52	53/54	54/55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	63/65	65/69	70/71	70/71
Průměr připojení plyn / kapalina	Zoll	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Typ kompresoru		TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY
Min. délka potrubí	m	5	5	5	5
Max. délka potrubí	m	30	30	50	50
Max. převýšení	m	30	30	30	30
El. připojení	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
El. jištění	A	13	16	20	25
Rozměry (V × Š × H)	mm	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	890 × 900 × 320	890 × 900 × 320
Hmotnost	kg	40	44	68	68

RAV mezistropní jednotka Super Digital Inverter

Technická data tepelné čerpadlo

Vnitřní jednotka	RAV-SM566BTP-E	RAV-SM806BTP-E	RAV-SM1106BTP-E	RAV-SM1106BTP-E	RAV-SM1406BTP-E	RAV-SM1406BTP-E	RAV-SM1606BTP-E
Venkovní jednotka	RAV-SP564ATP-E	RAV-SP804ATP-E	RAV-SP1104AT-E	RAV-SP1104AT-E	RAV-SP1404AT-E	RAV-SP1404AT-E	RAV-SP1604AT-E
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW	5,00	7,10	10,00	10,00	12,50	12,50
Chladicí výkon (rozsah)	kW	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	2,60 - 12,00	2,60 - 12,00	2,60 - 14,00	2,60 - 14,00
Elektrický příkon	kW	0,21 - 2,05	0,30 - 2,88	0,64 - 3,80	0,66 - 4,01	0,64 - 4,47	0,66 - 4,89
EER		3,21	3,45	3,79	3,79	3,26	3,24
SEER		4,88	5,88	5,65	5,65	-	-
Pdesignc		5,00	7,10	10,00	10,00	-	-
Energetická třída		B	A+	A+	B	B	C
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +46	-15 - +46
Topný výkon	kW	5,60	8,00	11,20	11,20	14,00	14,00
Topný výkon (rozsah)	kW	0,90 - 7,40	1,30 - 10,60	2,40 - 13,00	2,40 - 15,60	2,40 - 16,50	2,40 - 18,00
Elektrický příkon	kW	0,17 - 2,51	0,27 - 3,50	0,52 - 4,00	0,53 - 4,42	0,52 - 4,50	0,53 - 5,71
COP		3,61	3,62	4,04	4,04	3,81	3,81
SCOP		4,01	4,00	3,87	3,87	-	-
Pdesignh	kW	5,40	7,00	10,80	10,80	-	-
Energetická třída		A+	A+	A	A	A	A
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	-20 - +15	-20 - +15	-20 - +15	-20 - +15	-20 - +15	-20 - +15

Vnitřní jednotka	RAV-SM566BTP-E	RAV-SM806BTP-E	RAV-SM1106BTP-E	RAV-SM1106BTP-E	RAV-SM1406BTP-E	RAV-SM1406BTP-E	RAV-SM1606BTP-E
Průtok vzduchu *	m³/h	800	1200	2100	2100	2100	2100
max. externí tlak	Pa	120	120	120	120	120	120
Hladina akustického tlaku **	dB(A)	33/25	34/26	40/33	40/33	40/33	40/33
Hladina akustického výkonu	dB(A)	48	49	55	55	55	55
Rozměry (V × Š × H)	mm	275 × 700 × 750	275 × 1000 × 750	275 × 1400 × 750	275 × 1400 × 750	275 × 1400 × 750	275 × 1400 × 750
Hmotnost	kg	23	30	40	40	40	40

Venkovní jednotka	RAV-SP564ATP-E	RAV-SP804ATP-E	RAV-SP1104AT-E	RAV-SP1104AT-E	RAV-SP1404AT-E	RAV-SP1404AT-E	RAV-SP1604AT-E
Průtok vzduchu *	m³/h	2400	3000	6060	6060	6180	6180
Hladina akustického tlaku	dB(A)	47/48	48/49	49/50	49/50	51/52	51/52
Hladina akustického výkonu	dB(A)	63/64	64/65	66/67	66/67	68/69	68/69
Průměr připojení plyn / kapalina	Zoll	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Typ kompresoru		TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY
Min. délka potrubí	m	5	5	3	3	3	3
Max. délka potrubí	m	50	50	75	75	75	75
Max. převýšení	m	30	30	30	30	30	30
El. připojení	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	220-240/1/50	380-415/3/50
El. jištění	A	13	16	20	3 × 20	20	3 × 20
Rozměry (V × Š × H)	mm	550 × 780 × 290	890 × 900 × 320	1340 × 900 × 320	1340 × 900 × 320	1340 × 900 × 320	1340 × 900 × 320
Hmotnost	kg	44	66	93	95	93	95

* Při nejvyšších otáčkách ventilátoru

** Při nejvyšších/ nejnižších otáčkách ventilátoru

● Chlazení

● Topení



Mezistropní jednotky



Mezistropní jednotky jsou plně skryté, nenápadné instalace v mezistropu, která neruší vzhled interiéru. Nízká výška jednotky: pouze 275 mm. Možnost kombinace s centrálním ventilačním systémem; ideální ovládání ventilace klimatizační jednotkou. Automatický restart po výpadku napájení. Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlachou výškou až 850 mm. Ochrana proti promrznutí objektu: možnost nastavení teploty 8°C v topném režimu; aktivace dálkovým ovladačem.

RAV-SM566BTP-E, RAV-SM806BTP-E, RAV-SM1106BTP-E, RAV-SM1406BTP-E, RAV-SM1606BTP-E

Diskrétní instalace a provoz

- Plně skrytá, nenápadná instalace v mezistropu, která neruší vzhled interiéru
- Nízká výška jednotky: pouze 275 mm
- Možnost kombinace s centrálním ventilačním systémem; ideální ovládání ventilace klimatizační jednotkou
- Automatický restart po výpadku napájení
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlachou výškou až 850 mm
- Ochrana proti promrznutí objektu: možnost nastavení teploty 8°C v topném režimu; aktivace dálkovým ovladačem

Komfortní prostředí

- Rovnoměrné rozdělení vzduchu do všech koutů místnosti dle potřeby použitím více mřížek výdechu a sání vzduchu
- Externí statický tlak 40 Pa (standardní nastavení); možnost zvýšit až na 120 Pa
- Tichý provoz díky odhlucněnému ventilátoru se 3 stupni výkonu
- Přesná regulace teploty

Čistota vzduchu a prostoru

- Omyvatelný prachový filtr na spodní sací straně jednotky
- Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího ventilátoru (předperforovaný vstup Ø 125 mm)
- Samočisticí funkce: aby výměník po ukončení provozu chlazení zůstal suchý, zůstává ventilátor ještě nějaký čas v provozu, aby efektivně eliminoval možný výskyt a množení plísni a bakterií


Možnosti ovládání a řízení

- Dle požadavku je možné vnitřní jednotku ovládat pevným kabelovým ovladačem (výhoda ochrany proti odcizení, zpětného hlášení a stavu zařízení a provozu, diagnostika), týdenním časovačem, případně centrálním ovládačem.
- Podle požadavku je možné napojení na okenní kontakt nebo analogové řízení 0-10 V, modul signalizace provozu a poruchy nebo na rozhraní pro vyšší řídící systémy BMS.

Více informací naleznete na straně 42 a 43.




Jednotka nasává vzduch spodní částí z místnosti (přes podhled), upravuje ho a pak přes vzdutkové potrubí a výdechovou mřížku vrací zpět do místnosti.



Pokud v místnosti není žádny podhled nebo mezistrop je moc nízký, lze umístit jednotku „neviditelně“ po straně místnosti v částečně sádrokartonovém podhledu

Připojovací nástavce pro mezistropní jednotky řady RAV jsou dostupné ve třech velikostech (podle typu jednotky):

- TCB-SF56C6BE
- TCB-SF80C6BE
- TCB-SF160C6BE



RAV nízká mezistropní jednotka Digital Inverter

Vnitřní jednotka		RAV-SM564SDT-E
Venkovní jednotka		RAV-SM564ATP-E
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW	● 5,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	● 1,50 - 5,60
Elektrický příkon	kW	● 0,32 - 2,75
EER		● 2,62
SEER		● 5,06
Pdesignc		● 5,00
Energetická třída		● B
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	● -15 - +46
Topný výkon	kW	● 5,30
Topný výkon (rozsah)	kW	● 1,50 - 6,30
Elektrický příkon	kW	● 0,32 - 2,40
COP		● 3,53
SCOP		● 4,06
Pdesignh	kW	● 4,40
Energetická třída		● A+
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	● -15 - +15
Vnitřní jednotka		RAV-SM564SDT-E
Průtok vzduchu *	m ³ /h	780
max. externí tlak	Pa	50
Hladina akustického tlaku **	dB(A)	45/36
Hladina akustického výkonu	dB(A)	60
Rozměry (V × Š × H)	mm	210 × 845 × 645
Hmotnost	kg	22
Venkovní jednotka		RAV-SM564ATP-E
Průtok vzduchu *	m ³ /h	2400
Hladina akustického tlaku	dB(A)	● ● 46/48
Hladina akustického výkonu	dB(A)	● ● 63/65
Průměr připojení plyn / kapalina	Zoll	1/2 - 1/4
Typ kompresoru		TWIN ROTARY
Min. délka potrubí	m	5
Max. délka potrubí	m	30
Max. převýšení	m	30
El. připojení	V/Ph/Hz	220-240/1/50
El. jištění	A	13
Rozměry (V × Š × H)	mm	550 × 780 × 290
Hmotnost	kg	40

* Při nejvyšších otáčkách ventilátoru

** Při nejvyšších/ nejnižších otáčkách ventilátoru

● Chlazení ● Topení

RAV nízká mezistropní jednotka Super Digital Inverter

Vnitřní jednotka		RAV-SM564SDT-E
Venkovní jednotka		RAV-SP564ATP-E
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW	● 5,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	● 1,20 - 5,60
Elektrický příkon	kW	● 0,21 - 2,29
EER		● 3,21
SEER		● 5,10
Pdesignc		● 5,00
Energetická třída		● A
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	● -15 - +43
Topný výkon	kW	● 5,60
Topný výkon (rozsah)	kW	● 0,90 - 7,40
Elektrický příkon	kW	● 0,17 - 2,37
COP		● 3,89
SCOP		● 3,83
Pdesignh	kW	● 5,40
Energetická třída		● A
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	● -20 - +15
Vnitřní jednotka		RAV-SM564SDT-E
Průtok vzduchu *	m ³ /h	780
max. externí tlak	Pa	50
Hladina akustického tlaku **	dB(A)	45/36
Hladina akustického výkonu	dB(A)	60
Rozměry (V × Š × H)	mm	210 × 845 × 645
Hmotnost	kg	22
Venkovní jednotka		RAV-SP564ATP-E
Průtok vzduchu *	m ³ /h	2400
Hladina akustického tlaku	dB(A)	● ● 47/48
Hladina akustického výkonu	dB(A)	● ● 63/64
Průměr připojení plyn / kapalina	Zoll	1/2 - 1/4
Typ kompresoru		TWIN ROTARY
Min. délka potrubí	m	5
Max. délka potrubí	m	50
Max. převýšení	m	30
El. připojení	V/Ph/Hz	220-240/1/50
El. jištění	A	13
Rozměry (V × Š × H)	mm	550 × 780 × 290
Hmotnost	kg	44

Nízké mezistropní jednotky



RAV-SM564SDT-E

Skvělé řešení pro instalaci při nedostatku instalacního prostoru

- Extrémně nízká výška jednotky pouze 210 mm
- Nenápadná instalace v mezistropu, která neruší estetiku interiéru
- Vysoká energetická účinnost
- Automatický restart po výpadku napájení
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlachou výškou 850 mm
- Ochrana proti promrznutí objektu: možnost nastavení teploty 8°C v topném režimu; aktivace dálkovým ovladačem

Komfortní prostředí

- Možnost jednoho výdechu vzduchu nebo rozdělení proudu vzduchu do všech koutů místnosti
- Externí statický tlak až 44 Pa (4 stupně: 5/15/30/44 Pa)
- Tichý provoz díky odhlučněnému ventilátoru se 3 stupni výkonu
- Přesná regulace teploty


Čistota vzduchu a prostoru

- Omyvatelný prachový filtr pro sání na zadní straně jednotky (možnost přemístit na sání vzduchu zespodu jednotky)
- Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího ventilátoru
- Samočisticí funkce: aby výměník po ukončení provozu chlazení zůstal suchý, zůstává ventilátor ještě nějaký čas v provozu, aby efektivně eliminoval možný výskyt a množení plísní a bakterií

Možnosti ovládání a řízení

- Dle požadavku je možné vnitřní jednotku ovládat pevným kabelovým ovladačem (výhoda ochrany proti odcizení, zpětného hlášení a stavu zařízení a provozu, diagnostika), týdenním časovačem, případně centrálním ovládačem.
- Podle požadavku je možné napojení na okenní kontakt nebo analogové řízení 0-10 V, modul signalizace provozu a poruchy nebo na rozhraní pro vyšší řídící systémy BMS.

Více informací naleznete na straně 42 a 43.



RAV vysokotlaká mezistropní jednotka Digital Inverter BIG

Technická data tepelné čerpadlo

Vnitřní jednotka	RAV-SM2242DT-E	RAV-SM2802DT-E
Venkovní jednotka	RAV-SM2244AT8-E	RAV-SM2804AT8-E
Chladicí výkon (jmenovitý) kW	● 20,00	23,00
Chladicí výkon (rozsah) kW	● 9,80 - 22,40	9,80 - 27,00
Elektrický příkon kW	● 3,26 - 9,09	3,36 - 12,76
EER	● 2,78	2,63
SEER	● -	-
Pdesignc	● D	D
Energetická třída	● D	D
Rozsah provozních venkovních teplot °C	● -15 - +46	-15 - +46
Topný výkon kW	● 22,40	27,00
Topný výkon (rozsah) kW	● 9,80 - 25,00	9,80 - 31,50
Elektrický příkon kW	● 2,57 - 7,45	2,57 - 11,01
COP	● 3,45	3,31
SCOP	● -	-
Pdesignh	● -	-
Energetická třída	● B	C
Rozsah provozních venkovních teplot °C	● -20 - +15	-20 - +15
Vnitřní jednotka	RAV-SM2242DT-E	RAV-SM2802DT-E
Průtok vzduchu *	m³/h 3600	4200
max. externí tlak	Pa 196	196
Hladina akustického tlaku	dB(A) 54	55
Hladina akustického výkonu	dB(A) 74	75
Rozměry (V × Š × H)	mm 470 × 1380 × 1250	470 × 1380 × 1250
Hmotnost	kg 160	160
Venkovní jednotka	RAV-SM2244AT8-E	RAV-SM2804AT8-E
Průtok vzduchu *	m³/h 8000	9000
Hladina akustického tlaku	dB(A) 56/57	57/58
Hladina akustického výkonu	dB(A) 72/74	74/75
Průměr připojení plyn / kapalina	Zoll 1 1/8 - 1/2	1 1/8 - 1/2
Typ kompresoru	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY
Min. délka potrubí	m 7,50	7,50
Max. délka potrubí	m 70	70
Max. převýšení	m 30	30
El. připojení	V/Ph/Hz 380-415/3/50	380-415/3/50
El. jištění	A 3 × 20	3 × 25
Rozměry (V × Š × H)	mm 1540 × 900 × 320	1540 × 900 × 320
Hmotnost	kg 134	134

* Při nejvyšších otáčkách ventilátoru

** Při nejvyšších/ nejnižších otáčkách ventilátoru

● Chlazení ● Topení



Vysokotlaká mezistropní jednotka je vhodná pro klimatizaci velkých kanceláří a obchodů



Vysokotlaké mezistropní jednotky



RAV-SM2242DT-E, RAV-SM2802DT-E

Pro silný proud vzduchu a výkonné chlazení/ topení

- Díky vysoké variabilitě rozvodů potrubí a vysokému výkonu jsou vhodné pro klimatizování velkých objektů
- Nenápadná instalace do mezistropů zvyšuje estetiku klimatizovaných prostorů
- Automatický restart po výpadku napájení
- Kompatibilní s venkovními jednotkami série RAV Digital Inverter BIG
- Ochrana proti promrznutí objektu: možnost nastavení teploty 8°C v topném režimu; aktivace dálkovým ovladačem

Komfortní prostředí

- Perfektní distribuce vzduchu do více míst zaručuje rovnoměrný teplotní profil v celém prostoru nebo ve všech částech všech místností
- Externí statický tlak až 196 Pa (3 stupně: 68,6/ 137/ 196 Pa)
- Přesná regulace teploty
- Jeden stupeň výkonu

Čistota vzduchu a prostoru

- Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího ventilátoru
- Samočistící funkce: aby výměník po ukončení provozu chlazení zůstal suchý, zůstává ventilátor ještě nějaký čas v provozu, aby efektivně eliminoval možný výskyt a množení plísni a bakterií

Možnosti ovládání a řízení

- Dle požadavku je možné vnitřní jednotku ovládat pevným kabelovým ovladačem (výhoda ochrany proti odcizení, zpětného hlášení a stavu zařízení a provozu, diagnostika), týdenním časovačem, případně centrálním ovládačem.
- Podle požadavku je možné napojení na okenní kontakt nebo analogové řízení 0-10 V, modul signalizace provozu a poruchy nebo na rozhraní pro vyšší řídící systémy BMS.

Více informací naleznete na straně 42 a 43.

Dveřní clony


Dveřní clony zajistí minimální kolísání teploty a tak poskytnou tepelnou pohodu u uzavřených prostorách, které vyžadují častěji otevřené dveře z důvodu zvýšeného pohybu osob.

Dveřní clona odděluje pomocí opticky nerušicího proudu vzduchu (vzduchová bariéra) vnitřní a vnější prostředí. To znamená, že z druhé strany je odcloněn venkovní teplý nebo naopak chladný vzduch.



ÚSPORA ENERGIE

Vyfukovaný vzduch zabraňuje vnikání neupraveného venkovního vzduchu do klimatizovaného prostoru a snižuje tak potřebu topení nebo chlazení.



KOMFORT

Zlepšený komfort nejen pro zákazníky, ale i pro zaměstnance protože je sniženo zatížení prostoru hmyzem, prachem, zápachem nebo kouřem.



MODERNÍ TECHNOLOGIE TEPELNÉHO ČERPADLA

Ve spojení s vysoce účinnými jednotkami RAV Digital Inverter a Super Digital Inverter pracuje clona extrémně efektivně a má značný přínos pro ochranu životního prostředí.

Venkovní prostor

- Vysoká teplota
- Hmyz
- Prach
- Kouř
- Nečistoty
- Studený vzduch

Vnitřní prostor

- Topný vzduch
- Klimatizováno
- Čistý filtrovaný vzduch

Dveřní clony

TOSHIBA nabízí dveřní clony ve třech různých standardních provedeních.

Tyto modely jsou kombinovány s účinnými venkovními jednotkami řady Digital Inverter a Super Digital Inverter.

Kromě standardních modelů jsou možná individuální řešení na míru (jiné barvy, provedení).

Technické výhody


- Rychlá instalace. Řídící elektronika je namontována a nakonfigurována již ve výrobě.
- Žádné další elektrické napájení do vnitřní jednotky
- Jednotky jsou osazeny pertlovým napojením
- Dobrý servisní přístup
- 3 polohy nastavení výstupní klapky
- Všechny clony jsou osazeny vaničkou pro odtávání. Vlhkost, která se vytvoří na vnitřní jednotce během odtávání, je při dalším provozu topení odpařena.

VOLNĚ VISÍCÍ (CH)



Vhodná pro instalaci nad dveře. Celá jednotka je viditelná.

KAZETOVÁ (UH)



Vhodná pro instalaci do zdvojeného stropu nad dveřmi. Spodní panel je viditelný.

MEZISTROPNÍ (BH)



Vhodná pro instalaci nad zdvojený strop u dveří. Viditelná je sací a výdechová mřížka.



Volně visící
Technická data Dveřní clony

Model	RAV-CT	100CH-M	100CH-L	150CH-M	150CH-L	200CH-M	200CH-L	250CH-M	250CH-L
Výkonový kód	PS	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00
Topný výkon	kW	8,00	8,00	11,20	11,20	14,00	14,00	16,00	16,00
COP (RAV-SP_ATP)	W/W	3,62	3,62	4,04	4,04	3,81	3,81		
COP (RAV-SP_AT8)	W/W			4,04	4,04	3,81	3,81	3,48	3,48
COP (RAV-SM_ATP)	W/W	3,32	3,32	3,75	3,75			3,41	3,41
Průtok vzduchu	m³/h	1520	2100	2280	2800	3040	4200	3800	4900
Elektrický příkon	kW	0,56	0,82	0,74	1,11	0,93	1,64	1,11	1,92
Hladina hluku	dB(A)	54	55	55	56	56	57	57	58
Hmotnost	kg	54	57	85	87	115	117	147	149
Rozměry (V × Š × H)	mm	260 × 1210 × 490		260 × 1710 × 490		260 × 2210 × 490		260 × 2710 × 490	

Kazetová
Technická data Dveřní clony

Model	RAV-CT	100UH-M	100UH-L	150UH-M	150UH-L	200UH-M	200UH-L	250UH-M	250UH-L
Výkonový kód	PS	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00
Topný výkon	kW	8,00	8,00	11,20	11,20	14,00	14,00	16,00	16,00
COP (RAV-SP_ATP)	W/W	3,62	3,62	4,04	4,04	3,81	3,81		
COP (RAV-SP_AT8)	W/W			4,04	4,04	3,81	3,81	3,48	3,48
COP (RAV-SM_ATP)	W/W	3,32	3,32	3,75	3,75			3,41	3,41
Průtok vzduchu	m³/h	1520	2100	2280	2800	3040	4200	3800	4900
Elektrický příkon	kW	0,56	0,82	0,74	1,11	0,93	1,64	1,11	1,92
Hladina hluku	dB(A)	54	55	55	56	56	57	57	58
Hmotnost	kg	49	52	105	107	111	113	135	137
Rozměry (V × Š × H)	mm	260 × 1050 × 780		260 × 1550 × 780		260 × 2050 × 780		260 × 2550 × 780	

Mezistropní
Technická data Dveřní clony

Model	RAV-CT	100BH-M	100BH-L	150BH-M	150BH-L	200BH-M	200BH-L	250BH-M	250BH-L
Výkonový kód	PS	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00
Topný výkon	kW	8,00	8,00	11,20	11,20	14,00	14,00	16,00	16,00
COP (RAV-SP_ATP)	W/W	3,62	3,62	4,04	4,04	3,81	3,81		
COP (RAV-SP_AT8)	W/W			4,04	4,04	3,81	3,81	3,48	3,48
COP (RAV-SM_ATP)	W/W	3,32	3,32	3,75	3,75			3,41	3,41
Průtok vzduchu	m³/h	1520	2100	2280	2800	3040	4200	3800	4900
Elektrický příkon	kW	0,56	0,82	0,74	1,11	0,93	1,64	1,11	1,92
Hladina hluku	dB(A)	54	55	55	56	56	57	57	58
Hmotnost	kg	77	80	113	115	143	145	185	187
Rozměry (V × Š × H)	mm	405 - 485 × 1105 × 720		405 - 485 × 1605 × 720		405 - 485 × 2105 × 720		405 - 485 × 2605 × 720	

Přímý výpar pro VZT

RAV-DXC010

Kit přímého výparu obsahuje v sobě PC Board vnitřní jednotky, transformátor a teplotní čidla pro osazení na výměník.

Je kompatibilní s venkovními jednotkami:

- Digital Inverter
- Super Digital Inverter
- Digital Inverter Big

Rozsah teplot vzduchu před výměníkem:

- Chlazení:
teplota přiváděných vzduchů: min. 15°C MT / max. 24°C MT
- Topení:
teplota přiváděných vzduchů: min. 15°C ST / max. 28°C ST



Přímý výpar pro VZT

Technická data

Model			Chladící výkon (jmenovitý) min.-max. [kW]	Topný výkon min.-max. [kW]	Průtok vzduchu min.-nom.-max. [m³/h]	Objem výměníku min.-max. [dm³]
DI	2 PS	RAV-SM564ATP-E	4,10 - 5,60	4,60 - 6,30	720 - 900 - 1080	0,80 - 1,10
S-DI		RAV-SP564ATP-E	4,10 - 5,60	4,60 - 7,40		
DI	3 PS	RAV-SM804ATP-E	5,40 - 7,40	7,50 - 9,00	1060 - 1320 - 1580	1,00 - 1,40
S-DI		RAV-SP804ATP-E	5,40 - 8,00	7,50 - 10,40		
DI	4 PS	RAV-SM1104ATP-E	7,20 - 11,20	8,10 - 12,50	1280 - 1600 - 1920	1,50 - 2,10
S-DI		RAV-SP1104AT(8)-E	7,20 - 12,00	8,10 - 13,00		
DI	5 PS	RAV-SM1404ATP-E	10,10 - 13,20	11,30 - 16,00	1680 - 2100 - 2520	1,70 - 2,70
S-DI		RAV-SP1404AT(8)-E	10,01 - 14,00	11,30 - 16,50		
DI	6 PS	RAV-SM1603AT-E	12,60 - 16,00	14,10 - 19,00	1850 - 2800 - 3740	1,70 - 3,20
S-DI		RAV-SP1604AT8-E				
DI	8 PS	RAV-SM2244AT8-E	14,01 - 22,40	16,10 - 25,00	2880 - 3600 - 4320	3,00 - 4,20
DI	10 PS	RAV-SM2804AT8-E	20,10 - 27,00	22,50 - 31,50	3360 - 4200 - 5040	3,00 - 5,40

DI: Digital Inverter

S-DI: Super Digital Inverter

DX Controller Unit	RAV-	DXC010
EI. připojení	V/Ph/Hz	220-240/1/50
Rozměry (V × Š × H)	mm	400 × 300 × 150
Hmotnost	kg	10

Rozsah teplot vzduchu před výměníkem:

Chlazení: teplota přiváděného vzduchu: min. 15°C MT / max. 24°C MT

Topení: teplota přiváděného vzduchu: min. 15°C ST / max. 28°C ST

Kombinace vnitřních jednotek Twin, Triple a Double-Twin (Quattro)

Kombinace vnitřních jednotek Twin, Triple nebo Double-Twin (Quattro) v kombinaci s venkovními jednotkami řady RAV je určena pro větší instalace v obchodech, kancelářích a ve skladových prostorech, ve kterých je požadavek na stejnou teplotu, stejný provoz zařízení, tj. kde celý prostor je jedna teplotní zóna.

Na jednu venkovní jednotku RAV s chladicím výkonem 10,0; 12,5; 14,0; 20,0 nebo 23,0 kW je možné pomocí T- kusů resp. speciálních 3-cestných rozdělovačů, napojit dvě, tři nebo až čtyři stejné vnitřní jednotky. Rozdělení výkonu na více vnitřních jednotek zajistí dosažení zcela rovnoměrné teploty v místnosti. Vnitřní jednotky musí být instalované v jedné společné místnosti, pracují vždy současně a potřebují jen jedno dálkové ovládání.


- Kombinace Twin/ Triple a Double-Twin je možné vytvořit použitím téhoto vnitřních jednotek s jedním společným ovladačem: 4-cestné kazetové, 60x60 4-cestné kompaktní kazetové, mezistropní, nízké mezistropní, nástenné a podstropní jednotky.
- Provedení a výkon všech připojených vnitřních jednotek musí být stejný
- Přesná regulace výkonu za jakýchkoliv podmínek

- Ideální pro větší obchody, velkoplošné kanceláře a jiné podobně otevřené prostory
- Jednoduché ovládání pro uživatele (jeden společný ovladač)
- Kompaktní venkovní jednotky – snadnější montáž jedné společné venkovní jednotky než více samostatných jednotek
- Přizpůsobení okamžitého výkonu celé kombinace pro maximální komfort
- Digital Inverter & Super Digital Inverter:
Kombinace Twin-Split vyžaduje instalaci T-rozdělovače rozvodů RBC-TWP30E2 nebo RBC-TWP50E2.
Kombinace Triple-Split vyžaduje instalaci speciálního 3-cestného rozdělovače rozvodů RBC-TRP100E.
- Digital Inverter BIG:
Kombinace Twin-Split vyžaduje instalaci T-rozdělovače rozvodů RBC-TWP101E
Kombinace Triple-Split vyžaduje instalaci speciálního 3-cestného rozdělovače rozvodů RBC-TRP100E
Kombinace Double-Twin-Split (Quattro) vyžaduje instalaci T-rozdělovače RBC-DTWP101E



TWIN

Digital- / Super-Digital Inverter




Možné výkonové kombinace*

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Kit (Rozbočovač)
11,2	5,6 + 5,6	RBC-TWP30E2
14,0	8,0 + 8,0	RBC-TWP50E2

TRIPLE

Digital- / Super-Digital Inverter




Možné výkonové kombinace*

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Kit (Rozbočovač)
16	5,6 + 5,6 + 5,6	RBC-TRP100E

TWIN

Digital Inverter BIG



Možné výkonové kombinace*

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Kit (Rozbočovač)
22,4	11,2 + 11,2	RBC-TWP101E
28,0	14,0 + 14,0	RBC-TWP101E

TRIPLE

Digital Inverter BIG




Možné výkonové kombinace*

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Kit (Rozbočovač)
22,4	8,0 + 8,0 + 8,0	RBC-TRP100E
28,0	8,0 + 8,0 + 8,0	RBC-TRP100E

DOUBLE-TWIN

Digital Inverter BIG



Možné výkonové kombinace*

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Kit (Rozbočovač)
22,4	5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6	RBC-DTWP101E
28,0	8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0	RBC-DTWP101E

* Použité typy a výkony vnitřních jednotek musí být identické.
Průměry a maximální délky rozvodů zvolte dle technických podkladů.

Digital Inverter BIG

Technická data tepelné čerpadlo

Venkovní jednotka

	RAV-SM2244AT8-E	RAV-SM2804AT8-E	
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW	20,00	23,00
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	-15 - +46	-15 - +46
Topný výkon	kW	22,40	27,00
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	-20 - +15	-20 - +15
Průtok vzduchu	m³/h	8000	9000
Hladina akustického tlaku	dB(A)	56/57	57/58
Hladina akustického výkonu	dB(A)	72/74	74/75
Průměr připojení plyn / kapalina	Zoll	1 1/8 - 1/2	1 1/8 - 1/2
Typ kompresoru		TWIN ROTARY	TWIN ROTARY
Min. délka potrubí	m	7,50	7,50
Max. délka potrubí	m	70	70
Max. převýšení	m	30	30
El. připojení	V/Ph/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
El. jištění	A	3 × 20	3 × 25
Rozměry (V × Š × H)	mm	1540 × 900 × 320	1540 × 900 × 320
Hmotnost	kg	134	134

● Chlazení ● Topení

Twin Split SDI – Chlazení

	Venkovní jednotka RAV-	Vnitřní jednotka RAV-	PS	Výkon		Příkon (kW)	EER W/W	SEER W/W	Energetická třída
				nominal (kW)	min. - max (kW)				
4- cestná kazeta	SP1104AT-E	SM564UTP-E	4	10,00	2,60 - 12,00	2,21	4,52	6,60	A++
	SP1104AT8-E	SM564UTP-E	4	10,00	2,60 - 12,00	2,37	4,22	6,57	A++
	SP1404AT-E	SM804UTP-E	5	12,50	2,60 - 14,00	3,16	3,96	-	-
	SP1404AT8-E	SM804UTP-E	5	12,50	2,60 - 14,00	3,46	3,61	-	-
4- cestná kazeta kompakt	SP1604AT8-E	SM804UTP-E	6	14,00	2,60 - 16,00	4,49	3,12	-	-
	SP1104AT-E	SM564MUT-E	4	10,00	2,60 - 12,00	2,67	3,75	5,67	A+
	SP1104AT8-E	SM564MUT-E	4	10,00	2,60 - 12,00	2,79	3,58	5,64	A+
	SP1104AT-E	SM566BTP-E	4	10,00	2,60 - 12,00	2,64	3,79	5,65	A+
Mezistropní jednotka	SP1104AT8-E	SM566BTP-E	4	10,00	2,60 - 12,00	2,64	3,79	5,65	A+
	SP1404AT-E	SM806BTP-E	5	12,50	2,60 - 14,00	3,83	3,26	-	-
	SP1404AT8-E	SM806BTP-E	5	12,50	2,60 - 14,00	3,86	3,24	-	-
	SP1604AT8-E	SM806BTP-E	6	14,00	2,60 - 16,00	4,65	3,01	-	-
Nízká mezistropní jednotka	SP1104AT-E	SM564SDT-E	4	10,00	2,60 - 12,00	2,77	3,61	5,60	A+
	SP1104AT8-E	SM564SDT-E	4	10,00	2,60 - 12,00	2,79	3,58	5,55	A
	SP1104AT-E	SM567CTP-E	4	10,00	2,60 - 12,00	2,45	4,08	6,18	A++
	SP1104AT8-E	SM567CTP-E	4	10,00	2,60 - 12,00	2,37	4,22	6,35	A++
Podstropní jednotka	SP1404AT-E	SM807CTP-E	5	12,50	2,60 - 14,00	3,90	3,21	-	-
	SP1404AT8-E	SM807CTP-E	5	12,50	2,60 - 14,00	3,72	3,36	-	-
	SP1604AT8-E	SM807CTP-E	6	14,00	2,60 - 16,00	4,50	3,11	-	-
	SP1104AT-E	SM566KRT-E	4	10,00	2,60 - 12,00	2,77	3,61	5,60	A+
Nástěnná jednotka	SP1104AT8-E	SM566KRT-E	4	10,00	2,60 - 12,00	2,92	3,42	5,51	A
	SP1404AT-E	SM806KRT-E	5	12,30	2,60 - 13,50	3,88	3,17	-	-
	SP1404AT8-E	SM806KRT-E	5	12,30	2,60 - 13,50	4,00	3,08	-	-
	SP1604AT8-E	SM806KRT-E	6	14,00	2,60 - 16,00	5,10	2,75	-	-

Twin Split SDI – Topení

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka RAV-	Vnitřní jednotka RAV-	PS	Výkon		Příkon (kW)	COP W/W	SCOP W/W	Energetická třída
				nominal (kW)	min. - max (kW)				
4- cestná kazeta	SP1104AT-E	SM564UTP-E	4	11,20	2,40 - 13,00	2,34	4,79	4,28	A+
	SP1104AT8-E	SM564UTP-E	4	11,20	2,40 - 15,60	2,42	4,63	4,28	A+
	SP1404AT-E	SM804UTP-E	5	14,00	2,40 - 16,50	3,21	4,36	-	-
	SP1404AT8-E	SM804UTP-E	5	14,00	2,40 - 18,00	3,42	4,09	-	-
4- cestná kazeta kompakt	SP1604AT8-E	SM804UTP-E	6	16,00	2,40 - 19,00	4,30	3,72	-	-
	SP1104AT-E	SM564MUT-E	4	11,20	2,40 - 13,00	2,67	4,19	3,90	A
	SP1104AT8-E	SM564MUT-E	4	11,20	2,40 - 14,00	2,67	4,19	3,90	A
	SP1104AT-E	SM566BTP-E	4	11,20	2,40 - 13,00	2,77	4,04	3,87	A
Mezistropní jednotka	SP1104AT8-E	SM566BTP-E	4	11,20	2,40 - 15,60	2,77	4,04	3,87	A
	SP1404AT-E	SM806BTP-E	5	14,00	2,40 - 16,50	3,67	3,81	-	-
	SP1404AT8-E	SM806BTP-E	5	14,00	2,40 - 18,00	3,67	3,81	-	-
	SP1604AT8-E	SM806BTP-E	6	16,00	2,40 - 19,00	4,60	3,48	-	-
Nízká mezistropní jednotka	SP1104AT-E	SM564SDT-E	4	11,20	2,40 - 13,00	2,67	4,19	3,84	A
	SP1104AT8-E	SM564SDT-E	4	11,20	2,40 - 14,00	2,67	4,19	3,84	A
	SP1104AT-E	SM567CTP-E	4	11,20	2,40 - 13,00	3,70	4,69	4,27	A+
	SP1104AT8-E	SM567CTP-E	4	11,20	2,40 - 14,00	3,81	4,43	4,41	A+
Podstropní jednotka	SP1404AT-E	SM807CTP-E	5	14,00	2,40 - 16,50	4,47	3,87	-	-
	SP1404AT8-E	SM807CTP-E	5	14,00	2,40 - 18,00	4,85	3,93	-	-
	SP1604AT8-E	SM807CTP-E	6	16,00	2,40 - 19,00	6,33	3,71	-	-
	SP1104AT-E	SM566KRT-E	4	11,20	2,40 - 13,00	2,80	4,00	3,87	A
Nástěnná jednotka	SP1104AT8-E	SM566KRT-E	4	11,20	2,40 - 14,00	2,85	3,93	3,87	A
	SP1404AT-E	SM806KRT-E	5	14,00	2,40 - 16,50	3,83	3,66	-	-
	SP1404AT8-E	SM806KRT-E	5	14,00	2,40 - 18,00	3,88	3,61	-	-
	SP1604AT8-E	SM806KRT-E	6	16,00	2,40 - 19,00	4,88	3,28	-	-

Twin Split DI – Chlazení

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka RAV-	Vnitřní jednotka RAV-	PS	Výkon		Příkon (kW)	EER W/W	SEER W/W	Energetická třída
				nominal (kW)	min. - max (kW)				
4- cestná kazeta	SM1104ATP-E	SM564UTP-E	4	10,00	3,00 - 11,20	3,11	3,22	5,58	A
	SM1404ATP-E	SM804UTP-E	5	12,50	3,00 - 13,20	4,09	3,06	-	-
4- cestná kazeta kompakt	SM1603AT-E	SM804UTP-E	6	14,00	3,00 - 16,00	4,49	3,12	-	-
	SM1104ATP-E	SM564MUT-E	4	10,00	3,00 - 11,20	3,52	2,84	4,90	B
Mezistropní jednotka	SM1104ATP-E	SM566BTP-E	4	10,00	3,00 - 11,20	3,50	2,86	4,99	B
	SM1404ATP-E	SM806BTP-E	5	12,50	3,00 - 13,20	4,28	2,83	-	-
Nízká mezistropní jednotka	SM1603AT-E	SM806BTP-E	6	14,00	3,00 - 16,00	5,13	2,73	-	-
	SM1104ATP-E	SM564SDT-E	4	10,00	3,00 - 11,20	3,55	2,82	4,86	B
Podstropní jednotka	SM1104ATP-E	SM567CTP-E	4	10,00	3,00 - 11,20	3,11	3,22	5,28	A
	SM1404ATP-E	SM807CTP-E	5	12,10	3,00 - 13,20	4,41	2,74	-	-
Nástěnná jednotka	SM1603AT-E	SM807CTP-E	6	14,00	3,00 - 16,00	4,65	3,01	-	-
	SM1104ATP-E	SM566KRT-E	4	10,00	3,00 - 11,20	3,48	2,87	4,92	B
Nástěnná jednotka	SM1404ATP-E	SM806KRT-E	5	12,10	3,00 - 13,00	4,57	2,65	-	-
	SM1603AT-E	SM806KRT-E	6	14,00	3,00 - 16,00	5,10	2,75	-	-

Twin Split DI – Topení

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka RAV-	Vnitřní jednotka RAV-	PS	Výkon		Příkon (kW)	COP W/W	COP W/W	Energetická třída
				nominal (kW)	min. - max (kW)				
4- cestná kazeta	SM1104ATP-E	SM564UTP-E	4	11,20	3,00 - 13,00	2,93	3,82	3,54	A
	SM1404ATP-E	SM804UTP-E	5	14,00	3,00 - 16,00	3,80	3,68	-	-
4- cestná kazeta kompakt	SM1603AT-E	SM804UTP-E	6	16,00	3,00 - 18,00	4,43	3,61	-	-
	SM1104ATP-E	SM564MUT-E	4	11,20	3,00 - 13,00	3,14	3,57	3,51	A
Mezistropní jednotka	SM1104ATP-E	SM566BTP-E	4	11,20	3,00 - 12,50	3,14	3,57	3,49	A
	SM1404ATP-E	SM806BTP-E	5	14,00	3,00 - 16,00	3,91	3,43	-	-
Nízká mezistropní jednotka	SM1603AT-E	SM806BTP-E	6	16,00	3,00 - 18,00	4,69	3,41	-	-
	SM1104ATP-E	SM564SDT-E	4	11,20	3,00 - 12,50	3,14	3,57	3,50	A
Podstropní jednotka	SM1104ATP-E	SM567CTP-E	4	11,20	3,00 - 12,50	2,94	3,81	3,54	A
	SM1404ATP-E	SM807CTP-E	5	12,80	3,00 - 16,00	3,38	3,79	-	-
Nástěnná jednotka	SM1603AT-E	SM807CTP-E	6	16,00	3,00 - 18,00	4,61	3,47	-	-
	SM1104ATP-E	SM566KRT-E	4	11,20	3,00 - 12,50	3,14	3,57	3,53	A
Nástěnná jednotka	SM1404ATP-E	SM806KRT-E	5	14,00	3,00 - 16,00	4,24	3,30	-	-
	SM1603AT-E	SM806KRT-E	6	16,00	3,00 - 18,00	4,98	3,21	-	-

Twin Split BIG DI – Chlazení

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka RAV-	Vnitřní jednotka RAV-	PS	Výkon		Příkon (kW)	EER W/W
				nominal (kW)	min. - max (kW)		
4- cestná kazeta	SM2244AT8-E	SM1104UTP-E	8	20,00	9,80 - 22,40	6,24	3,21
	SM2804AT8-E	SM1404UTP-E	10	23,00	9,80 - 27,00	8,19	2,81
Mezistropní jednotka	SM2244AT8-E	SM1106BTP-E	8	20,00	9,80 - 22,40	7,12	2,81
	SM2804AT8-E	SM1406BTP-E	10	23,00	9,80 - 27,00	9,55	2,41
Podstropní jednotka	SM2244AT8-E	SM1107CTP-E	8	20,00	9,80 - 22,40	7,12	2,81
	SM2804AT8-E	SM1407CTP-E	10	23,00	9,80 - 27,00	9,55	2,41

Twin Split BIG DI – Topení

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka RAV-	Vnitřní jednotka RAV-	PS	Výkon		Příkon (kW)	COP W/W
				nominal (kW)	min. - max (kW)		
4- cestná kazeta	SM2244AT8-E	SM1104UTP-E	8	22,40	9,80 - 25,00	5,82	3,85
	SM2804AT8-E	SM1404UTP-E	10	27,00	9,80 - 31,50	7,48	3,61
Mezistropní jednotka	SM2244AT8-E	SM1106BTP-E	8	22,40	9,80 - 25,00	6,40	3,50
	SM2804AT8-E	SM1406BTP-E	10	27,00	9,80 - 31,50	7,92	3,41
Podstropní jednotka	SM2244AT8-E	SM1107CTP-E	8	22,40	9,80 - 25,00	6,40	3,50
	SM2804AT8-E	SM1407CTP-E	10	27,00	9,80 - 31,50	7,92	3,41

Triple Split SDI – Chlazení

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka RAV-	Vnitřní jednotka RAV-	PS	Výkon		Příkon (kW)	EER W/W
				nominal (kW)	min. - max (kW)		
4- cestná kazeta	SP1604AT8-E	SM564UTP-E	6	14,00	2,60 - 16,00	4,49	3,12
4- cestná kazeta kompakt	SP1604AT8-E	SM564MUT-E	6	14,00	2,60 - 16,00	4,99	2,81
Mezistropní jednotka	SP1604AT8-E	SM566BTP-E	6	14,00	2,60 - 16,00	4,65	3,01
Nízká mezistropní jednotka	SP1604AT8-E	SM564SDT-E	6	14,00	2,60 - 16,00	4,99	2,81
Podstropní jednotka	SP1604AT8-E	SM567CTP-E	6	14,00	2,60 - 16,00	4,50	3,11
Nástenná jednotka	SP1604AT8-E	SM566KRT-E	6	14,00	2,60 - 16,00	5,10	2,75

Triple Split SDI – Topení

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka RAV-	Vnitřní jednotka RAV-	PS	Výkon		Příkon (kW)	COP W/W
				nominal (kW)	min. - max (kW)		
4- cestná kazeta	SP1604AT8-E	SM564UTP-E	6	16,00	2,40 - 19,00	4,30	3,72
4- cestná kazeta kompakt	SP1604AT8-E	SM564MUT-E	6	16,00	2,40 - 19,00	4,60	3,48
Mezistropní jednotka	SP1604AT8-E	SM566BTP-E	6	16,00	2,40 - 19,00	4,60	3,48
Nízká mezistropní jednotka	SP1604AT8-E	SM564SDT-E	6	16,00	2,40 - 19,00	4,60	3,48
Podstropní jednotka	SP1604AT8-E	SM567CTP-E	6	16,00	2,40 - 19,00	4,31	3,71
Nástenná jednotka	SP1604AT8-E	SM566KRT-E	6	16,00	2,40 - 19,00	4,88	3,28

Triple Split DI – Chlazení

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka RAV-	Vnitřní jednotka RAV-	PS	Výkon		Příkon (kW)	EER W/W
				nominal (kW)	min. - max (kW)		
4- cestná kazeta	SM1603AT-E	SM564UTP-E	6	14,00	3,00 - 16,00	4,49	3,12
4- cestná kazeta kompakt	SM1603AT-E	SM564MUT-E	6	14,00	3,00 - 16,00	4,99	2,81
Mezistropní jednotka	SM1603AT-E	SM566BTP-E	6	14,00	3,00 - 16,00	5,13	2,73
Nízká mezistropní jednotka	SM1603AT-E	SM564SDT-E	6	14,00	3,00 - 16,00	4,99	2,81
Podstropní jednotka	SM1603AT-E	SM567CTP-E	6	14,00	3,00 - 16,00	4,65	3,01
Nástenná jednotka	SM1603AT-E	SM566KRT-E	6	14,00	3,00 - 16,00	5,10	2,75

Triple Split DI – Topení

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka RAV-	Vnitřní jednotka RAV-	PS	Výkon		Příkon (kW)	COP W/W
				nominal (kW)	min. - max (kW)		
4- cestná kazeta	SM1603AT-E	SM564UTP-E	6	16,00	3,00 - 18,00	4,43	3,61
4- cestná kazeta kompakt	SM1603AT-E	SM564MUT-E	6	16,00	3,00 - 18,00	4,69	3,41
Mezistropní jednotka	SM1603AT-E	SM566BTP-E	6	16,00	3,00 - 18,00	4,69	3,41
Nízká mezistropní jednotka	SM1603AT-E	SM564SDT-E	6	16,00	3,00 - 18,00	4,69	3,41
Podstropní jednotka	SM1603AT-E	SM567CTP-E	6	16,00	3,00 - 18,00	4,61	3,47
Nástenná jednotka	SM1603AT-E	SM566KRT-E	6	16,00	3,00 - 18,00	4,98	3,21

Triple Split BIG DI – Chlazení

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka RAV-	Vnitřní jednotka RAV-	PS	Výkon		Příkon (kW)	EER W/W
				nominal (kW)	min. - max (kW)		
4- cestná kazeta	SM2244AT8-E	SM804UTP-E	8	20,00	9,80 - 22,40	6,24	3,21
	SM2804AT8-E	SM804UTP-E	10	23,00	9,80 - 27,00	8,19	2,81
Mezistropní jednotka	SM2244AT8-E	SM806BTP-E	8	20,00	9,80 - 22,40	7,12	2,81
	SM2804AT8-E	SM806BTP-E	10	23,00	9,80 - 27,00	9,55	2,41
Podstropní jednotka	SM2244AT8-E	SM807CTP-E	8	20,00	9,80 - 22,40	7,12	2,81
	SM2804AT8-E	SM807CTP-E	10	23,00	9,80 - 27,00	9,55	2,41
Nástěnná jednotka	SM2244AT8-E	SM806KRT-E	8	20,00	9,80 - 22,40	7,12	2,81
	SM2804AT8-E	SM806KRT-E	10	23,00	9,80 - 27,00	9,55	2,41

Triple Split BIG DI – Topení

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka RAV-	Vnitřní jednotka RAV-	PS	Výkon		Příkon (kW)	COP W/W
				nominal (kW)	min. - max (kW)		
4- cestná kazeta	SM2244AT8-E	SM804UTP-E	8	22,40	9,80 - 25,00	5,82	3,85
	SM2804AT8-E	SM804UTP-E	10	27,00	9,80 - 31,50	7,48	3,61
Mezistropní jednotka	SM2244AT8-E	SM806BTP-E	8	22,40	9,80 - 25,00	6,40	3,50
	SM2804AT8-E	SM806BTP-E	10	27,00	9,80 - 31,50	7,92	3,41
Podstropní jednotka	SM2244AT8-E	SM807CTP-E	8	22,40	9,80 - 25,00	6,40	3,50
	SM2804AT8-E	SM807CTP-E	10	27,00	9,80 - 31,50	7,92	3,41
Nástěnná jednotka	SM2244AT8-E	SM806KRT-E	8	22,40	9,80 - 25,00	6,40	3,50
	SM2804AT8-E	SM806KRT-E	10	27,00	9,80 - 31,50	7,92	3,41

Double Twin Split BIG DI – Chlazení

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka RAV-	Vnitřní jednotka RAV-	PS	Výkon		Příkon (kW)	EER W/W
				nominal (kW)	min. - max (kW)		
4- cestná kazeta	SM2244AT8-E	SM564UTP-E	8	20,00	9,80 - 22,40	6,24	3,21
	SM2804AT8-E	SM804UTP-E	10	23,00	9,80 - 27,00	8,19	2,81
4- cestná kazeta kompakt	SM2244AT8-E	SM564MUT-E	8	20,00	9,80 - 22,40	7,12	2,81
	SM2244AT8-E	SM566BTP-E	8	20,00	9,80 - 22,40	7,12	2,81
Mezistropní jednotka	SM2804AT8-E	SM806BTP-E	10	23,00	9,80 - 27,00	9,55	2,41
	SM2244AT8-E	SM564SDT-E	8	20,00	9,80 - 22,40	7,12	2,81
Nízká mezistropní jednotka	SM2244AT8-E	SM567CTP-E	8	20,00	9,80 - 22,40	7,12	2,81
	SM2804AT8-E	SM807CTP-E	10	23,00	9,80 - 27,00	9,55	2,41
Podstropní jednotka	SM2244AT8-E	SM566KRT-E	8	20,00	9,80 - 22,40	7,12	2,81
	SM2804AT8-E	SM806KRT-E	10	23,00	9,80 - 27,00	9,55	2,41
Nástěnná jednotka	SM2244AT8-E	SM806KRT-E	8	20,00	9,80 - 22,40	7,12	2,81
	SM2804AT8-E	SM806KRT-E	10	23,00	9,80 - 27,00	9,55	2,41

Double Twin Split BIG DI – Topení

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka RAV-	Vnitřní jednotka RAV-	PS	Výkon		Příkon (kW)	COP W/W
				nominal (kW)	min. - max (kW)		
4- cestná kazeta	SM2244AT8-E	SM564UTP-E	8	22,40	9,80 - 25,00	5,82	3,85
	SM2804AT8-E	SM804UTP-E	10	27,00	9,80 - 31,50	7,48	3,61
4- cestná kazeta kompakt	SM2244AT8-E	SM564MUT-E	8	22,40	9,80 - 25,00	6,40	3,50
	SM2244AT8-E	SM566BTP-E	8	22,40	9,80 - 25,00	6,40	3,50
Mezistropní jednotka	SM2804AT8-E	SM806BTP-E	10	27,00	9,80 - 31,50	7,92	3,41
	SM2244AT8-E	SM564SDT-E	8	22,40	9,80 - 25,00	6,40	3,50
Nízká mezistropní jednotka	SM2244AT8-E	SM567CTP-E	8	22,40	9,80 - 25,00	6,40	3,50
	SM2804AT8-E	SM807CTP-E	10	27,00	9,80 - 31,50	7,92	3,41
Podstropní jednotka	SM2244AT8-E	SM566KRT-E	8	22,40	9,80 - 25,00	6,40	3,50
	SM2804AT8-E	SM806KRT-E	10	27,00	9,80 - 31,50	7,92	3,41
Nástěnná jednotka	SM2244AT8-E	SM806KRT-E	8	22,40	9,80 - 25,00	6,40	3,50
	SM2804AT8-E	SM806KRT-E	10	27,00	9,80 - 31,50	7,92	3,41



- Maximální flexibilita
- Automatické adresování

- 2-vodičový digitální sběrnicový systém
- Jednoduchá instalace

Komfortní ovladač (RBC-AMS51E-ES)



- Elegantní kabelový ovladač s týdenními hodinami
- Vícejazyčná verze (E, N)
- Moderní design, ovládání s přístupem přes menu tlačítka s možností podsvícení
- Dvě "Hot Keys" klávesy (F1, F2) pro snadné ovládání všech funkcí vnitřní jednotky
- Jednoduchá navigace pomocí menu
- Ovládání jednotlivých vnitřních jednotek nebo ve skupinovém ovládání až 8 jednotek současně
- Nastavení teploty s krokem 0,5°C
- Vestavěný senzor prostorové teploty (TA)

Kabelový ovladač s týdenním časovačem (RBC-AMS41E)



- Velký, přehledný LCD-displej
- Jednoduchá obsluha
- Ovládání všech funkcí klimatizačního zařízení (režim, teplota, ventilace, vzduchové lamely)
- Zobrazení aktuálního času
- Integrovaný týdenní časovač provozu – na každý den v týdnu je možné naprogramovat až 8 akcí (provozní doba, zap/vyp, režim provozu, změna požadované teploty, zamykání tlačítka)
- Ve skupině možnost regulovat až 8 vnitřních jednotek
- Teplotní senzor v ovladači (možnost aktivace)
- Kontrola stavu filtrů a termínu údržby (čištění)
- Zobrazení kódu chyby při výskytu poruchy

Standardní kabelový ovladač (RBC-AMT32E)



- Velký a přehledný LCD-displej
- Snadná obsluha zařízení
- Ovládání všech důležitých funkcí zařízení (režim, teplota, ventilátor, vzduchové lamely)
- Týdenní časovač provozu s funkcí VYPNOUT/ZAPNOUT
- Skupinové řízení: možnost ovládat až 8 vnitřních jednotek jedním ovladačem
- Teplotní sensor v ovladači (možnost aktivace dle potřeby)
- Kontrola stavu filtrů a termínu údržby
- Zobrazení kódu chyby při vzniku poruchy

Zjednodušený kabelový ovladač (RBC-AS41E)



- Ovladač hotelového jednoduchého typu
- Jednoduchá obsluha a přehledný LCD-displej
- Ovládání všech důležitých funkcí zařízení (režim, teplota, ventilátor, vzduchové lamely)
- Skupinové řízení: možnost ovládat až 8 vnitřních jednotek jedním ovladačem
- Teplotní senzor v ovladači (možnost aktivace dle potřeby)
- Zobrazení kódu chyby při vzniku poruchy

Infra dálkový ovladač s externím přijímačem



- Velký přehledný LCD displej
- Jednoduchá obsluha
- Nastavení režimu provozu (chlazení, topení, odvlhčování, ventilace)
- Nastavení požadované teploty
- Nastavení pohybu nebo polohy lamely (swing nebo fix)
- Timer (72 hodinová zapnutí/ vypnutí)
- Režim SLEEP
- "Comfort Sleep" – časovač vypnutí zařízení (za 1, 3, 5, 9 hodin) s postupným zvyšováním požadované teploty až o 2°C, která přináší větší komfort spánku
- "Quiet" režim pro obzvláště tichý provoz
- "High Power" funkce - maximálně rychlé ochlazení nebo ohřátí prostoru se zvláště silným proudem vzduchu
- „Preset“ aktivace nastavení které bylo předtím uživatelem uloženo do paměti
- Čidlo prostorové teploty (s možností aktivace/deaktivace)

Stejný typ Infra dálkového ovladače je součástí dodávky standardních nástenných jednotek RAV



TCB-AX32E2

Infra-kit pro všechny vnitřní jednotky jednotky, DI a S-DI

RBC-AX32U(W)-E

Kit pro 4- cestné kazetové jednotky (vestavba do krycího panelu)

RBC-AX33CE

Kit pro podstropní jednotky (vestavba do pláště jednotky)

Modul signalizace poruchy a provozu vnitřní jednotky (TCB-IFCB-4E2)




- Výstup pro hlášení provozu (max. 240V/ 0,5 A)
- Výstup pro hlášení poruchy (max. 240V/ 0,5 A)
- Vstup pro externí signál ON/OFF (beznapěťový kontakt/ statický signál)

Modul řízení 0-10V, Modbus, signalizace poruchy (RBC-FDP3-PE)



- Ovládání externím signálem 0-10V nebo proměnlivým odporem
- Nastavení požadované teploty, režimu provozu MODE, rychlosti ventilátoru a spuštění zařízení
- Blokace/povolení ovládání
- Hlášení provozu/poruchy
- Rozhraní pro Modbus-sběrnici

Karta okenního kontaktu ON/OFF (TCB-IFCB5-PE)



- Napojení okenního kontaktu
- Vstup pro externí ON/OFF
- Napojení jedné samostatné jednotky, nebo až osmi vnitřních jednotek ve skupinovém řízení (připojení pouze na jednotku Master)


Vnitřní jednotka	kazeta 60x60 RAV-SM**4MUT-E	4-cestná kazeta RAV-SM**4UTP-E	Mezistropní jednotka RAV-SM**6BTP-E	Nízká mezistropní jednotka RAV-SM**4SDT-E	podstropní RAV-SM**7CTP-E	nástenná RAV-SM**6KRT-E
Ovladač						
RBC-AMS51E-ES Komfortní ovladač	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RBC-AMS41E Kabelový ovladač s týdenním časovačem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RBC-AMT32E Standardní kabelový ovladač	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RBC-AS41E Zjednodušený hotelový ovladač	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RBC-AX32U(W)-E Infra ovladač + přijímač pro kazetové jednotky	—	✓	—	—	—	—
RBC-AX33CE Infra ovladač + přijímač pro podstropní jednotky	—	—	—	—	✓	—
TCB-AX32E2 Infra ovladač + univerzální externí přijímač	✓	—	✓	✓	—	✓
TCB-EXS21TLE Týdenní časovač	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TCB-CC163TLE2 Centrální ON/OFF ovladač	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	✓
TCB-SC642TLE2 Centrální ovladač	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	✓
TCB-TC21LE2 Externí prostorový teplotní senzor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TCB-PCNT30TLE2 Adaptér DI & S-DI TCC Link na VRF TCC-Link TCC-Link	✓	✓	✓	✓	✓	vestavěný
WH-H2UE Infra dálkový ovladač	—	—	—	—	—	součástí jednotky při dodání
TCB-IFCB-4E2 Modul hlášení provozu a poruchy, ext. zap./vyp.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TCB-IFCB5-PE Karta okenního kontaktu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TC-USB-EVO-1 Modul zálohování provozu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TCB-IFLN642TLE Rozhraní pro síť LonWorks	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	✓
BMS-SM1280ETLE Smart Manager s analýzou provozních dat	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	přes Adaptér TCB-PCNT30TLE2	✓



Slovniček pojmu

Tepelné čerpadlo	Tepelné čerpadlo je technické zařízení, dodávající teplo do vytápěného prostoru. Toto teplo je složeno z cca 75 % tepla odebraného venkovnímu prostředí a z cca 25 % tepla přeměněného z energie dodané kompresoru.
Invertorová technologie	Invertorová technologie usměrňuje střídavý proud na stejnosměrný a tím potom v podstatě bezeztrátově a s vysokou účinností řídí otáčky kompresoru.
Účinnost	Účinnost je přímý poměr mezi dodanou elektrickou energií a získaným topným/ chladícím výkonem.
Sezónní účinnost	Viz „účinnost“ v průběhu topné/ chladicí sezóny nebo roku.
Plné zatížení	Provoz při plném zatížení je stav, při kterém zařízení podává maximální výkon.
Částečné zatížení	Částečné zatížení je provozní stav, kterého je dosaženo regulací otáček kompresoru a příkonu podle požadovaného výkonu v klimatizovaném prostoru.
Kompresor	Kompresor je zařízení, které stlačuje plyn na požadovaný tlak
PWM, PAM	Podle výstupu z invertoru lze napětí do kompresoru řídit dvěma způsoby. Bud' Modulací šířky pulzu (nízké napětí / PWM) kdy je dosahováno vysoce efektivního řízení při částečném zatížení, nebo modulací výšky pulzu (vysoké napětí / PAM) které se používá pro rychlé dosažení nastavené teploty.
Akustický výkon	Akustický výkon je hodnota udávající hladinu hluku zdroje hlučnosti. Hodnota je udávána v dB (A).
Akustický tlak	Akustický tlak je hodnota způsobená zdrojem hluku a měřená v určité vzdálenosti od tohoto zdroje. Hodnota je udávaná v dB (A).
Roční (sezónní) hodnota účinnosti	Pro vyhodnocení energetické účinnosti topného systému s tepelným čerpadlem je používána hodnota SCOP, neboli sezónního topného faktoru. Tato hodnota udává poměr celkového dodaného tepla zařízením v průběhu celého roku (sezóny) vůči spotřebovanému množství elektrické energie za stejnou dobu.
Nominální výkon	Ideální trvalý výkon zařízení při daných pracovních podmínkách.
Maximální výkon	Maximální výkon při daných pracovních podmínkách.
Elektrické jistištění	Přeruší elektrický obvod, pokud odběr elektrického proudu překročí určitou, předem stanovenou hodnotu, nebo při zkratu v elektrickém spotřebiči.
Pdesignc	Vypočtený potřebný chladicí výkon pro klimatizovanou místnost při venkovní teplotě +35 °C
Pdesignh	Vypočtený potřebný topný výkon pro vytápěnou místnost při venkovní teplotě -10 °C

Podmínky měření akustického tlaku



Podmínky měření pro klimatizační jednotky TOSHIBA:

Chlazení:

Venkovní teplota: + 35°C ST
Vnitřní teplota: + 27°C ST/ + 19°C MT
Relativní vlhkost 50-55 %

Topení:

Venkovní teplota: + 7°C ST/ + 6°C MT
Vnitřní teplota: + 20°C ST

Rozvod chladiva:

7,5 m délky, žádné převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou

Hladina akustického tlaku:


Měřeno ve vzdálenosti cca 1,5 m od vnitřní jednotky, 1 m od venkovní jednotky;
měřeno v bezdovzukové komoře dle JIS B8616;
při instalaci může být tato hodnota vyšší o odrazy od pevných stěn a hluk pozadí.

* Přesná metoda měření viz Databook a technické podklady výrobce

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Váš autorizovaný prodejce:



www.toshiba-aircondition.com